LCD 23" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® E233WM





E233WM - Massima flessibilità per una prestazione sana

Con l'E233WM regolare il Vostro monitor alle Vostre preferenze personali non è mai stato più semplice, pratico o sano. Opzioni d'impostazione ergonomica altamente flessibili, incluse la regolazione d'altezza, la funzionalità ribaltabile ed oscillante come anche l'orientamento verticale ed orizzontale del display creano un ambiente di lavoro più piacevole e produttivo.

La superficie attiva ed antiriflesso dello schermo fornisce una qualità d'immagine piacevole che rende facile la lettura, offrendo prestazioni ottimali per migliori risultati di lavoro, una sana esperienza visiva ed utenti del display soddisfatti. Grazie ad un consumo d'energia minore del 50% nella modalità eco, l'E233WM protegge sia l'ambiente che il Vostro portafoglio.

Vantaggi

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (110 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Ecologico ed Ergonomico – corrisponde agli ultimi standard TCO 6.0 e ISO 6-0.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software – con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® E233WM

Gruppo di prodotti
LCD 23" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60003806 (BK), 60003807 (WH)

Display

Tecnologia schermo
W-LED TN TFT

Dimensioni schermo [inch/cm]
23 / 58

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,265

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1(25000:1 contrasto dinamico)

Angolo di visualizzazione [°]
170 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1);
176 orizzontale / 170 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
5 (grigio-grigio)

Colori [milioni]
16,7

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 81,1

Frequenza verticale [Hz]
56 - 76

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1080 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1400 x 1050;	640 x 480;
1152 x 864;	1440 x 900;	720 x 400;
1280 x 1024;	1680 x 1050;	800 x 600
1360 x 768;	1920 x 1080;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D

Analogici
1 x mini D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
19 (Modalità eco); 24 (tip.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
< 0,35

Corrente elettrica
0,6 A/0,35 A; 100-120 V/220-240 V; alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]
110

tilt schermo / giro / rotazione [°]
da -5 a +20 / da -45 a +45

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
16,4 sinistra/destra; 16,8 (alto e basso)

Dimensioni (l x a x p) [mm]
544,3 x 374,5 x 213,9; Senza supporto: 544,3 x 322,2 x 53,3

Peso [kg]
5,7

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm), giro (20°) e ritratto (90°)

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
VESA DDC2Bi

Audio
Altoparlanti integrati (1 W + 1 W)

Funzioni di regolazione
Colour Control System; Contrasto; EcoMode; Impostazione IPM; Luminosità; Luminosità automatica; Luminosità LED; Misuratore di costo; Modalità di espansione; Modalità DV; Posizione; Regolazione automatica; Selezione lingua; Timer di spegnimento; Valori di fabbrica

Contenuto dell'imballo
Cavo 1 x DVI-D; Cavo elettrico; Cavo VGA-VGA; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CE; EnergyStar 6.0; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); PCT/Gost; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Classe di efficienza energetica: B; Consumo d'energie annuale: 43 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno)

Standard ecologici
TCO 6.0

* EnergyStar 6.0

TÜV GS

ergonomia TÜV

FCC classe B

TCO 6.0

PCT/Gost

CE

ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026