NEC MultiSync® 90GX² Pro



Monitor LCD perfetto per la Multimedialità con tempi di risposta rapida e pannello Glossy per immagini brillanti.

- Ergonomia e sicurezza sono conformi alle norme più severe del settore incl. ISO 13406-2
- Investimenti sicuri con l'interfaccia analogica/digitale e Hub USB integrato
- Tecnologia di risposta rapida 2 ms (grigio-grigio)
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment, regolazione automatica senza contatto)
- OptiClear DVM per un'eccezionale chiarezza delle immagini e colori brillanti

see more.
NEC Display Solutions

NEC MultiSync® 90GX² Pro

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia pannello	TN+ film TFT
Dimensioni [pollici/cm]	19,0/48,2
Dimensioni pixel [mm]	0,294
Angolo di visione	160° orizzontale / 160° verticale (tip. con rapporto contrasto 10:1) 176° orizzontale / 176° verticale (tip. con rapporto contrasto 5:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	400
Tempo di risposta (tip.) [ms]	2 (grey-to-grey); 5 (t_r - t_f)
Colori [millioni]	16,7
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1
Frequenza verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Risoluzione ottimale	1280 x 1024 a 60 Hz
Altri risoluzioni supportate	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Digitale: 1 x DVI-D; Analogico: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; standard EDID
Regolazioni	Blocco OSM (On-Screen-Manager); Contrasto; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Lingua dei menù; Luminosità; Regolazione automatica; Regolazione della temperatura del colore; Regolazione fine (analogica); sRGB; Tecnologia NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)
Ergonomia e Sicurezza	CE; GEEA Energy Label; Energy Star; FCC classe B; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); PCT/Gost; TCO 03; Ergonomia approvata dal TÜV; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; MPR II/ MPR III
Consumo [W]	37 (tip.)
Consumi modalità „Risparmio Energetico“ [W]	< 2
Alimentazione elettrica	100 - 120 V/220 - 240 V; 1,1 A/0,55 A; trasformatore integrato
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 - 35
Umidità ambiente (operativa) [%]	30 - 80
Interfaccia standard VESA [mm]	100 x 100
Dimensioni (l x a x p) [mm]	412,5 x 407,3 x 203,0
Inclinazione / rotazione schermo [°]	-5 - +30 / -170 - +170
Larghezza cornice [mm]	17,1
Cable Management	si
Presa Kensington Lock	si
OptiClear DVM	si
Peso [kg]	6,5
Funzioni aggiuntive	NaviSet® e NaviSet® Administrator compatibile; OptiClear DVM; Tecnologia Rapid Response; Supporto sRGB; USB Ver. 2.0 (4 giù / 1 su)
Funzioni audio	no
Versioni colore	Cornice anteriore argento; cabinet posteriore nero
Contenuto imballo	Monitor; cavo alimentazione; cavo segnale VGA - VGA e DVI-D - DVI-D; cavo USB; CD-ROM; elenco uffici di vendita; manuale
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

20WGX2PRO-I-07/07

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. Edizione: 07/07

www.nec-display-solutions.it
NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division - Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09