


This is Why



- DIMENSIONI DELLO SCHERMO IN DIAGONALE 152 CM (60 INCH)
- RISOLUZIONE 1.366 X 768
- CONTRASTO 2.400 : 1
- DIMENSIONI CORNICE 4,1 E 2,4 MM (6,5 MM IN TOTALE ACCOSTANDO DUE MONITOR)
- OPERATIVITÀ 24/7 PER 50.000 ORE DI VITA MASSIMA.
- PESO NETTO 45 KG
- POSSIBILITÀ DI 5 X 5 MULTI-SCHERMO (MODALITÀ INGRANDIMENTO) INTERNA
- SLOT PER SCHEDA DI ESPANSIONE

Il PN-V601 con cornice ultra sottile nasce principalmente per applicazioni videowall. Questo monitor con schermo diagonale di 152 cm (60") con tecnologia LED LCD-monitor può essere usato in una grande varietà di configurazioni multischermo in modalità punto punto o di ingrandimento stabilendo nuovi standard per il videowall.

DATI MODULO DISPLAY

- Tecnologia a pannello: **TFT-LCD**
- Risoluzione nativa (Pixel): **1366 x 768**
- Dimensioni diagonali (pollici / cm): **60/152,4**
- Proporzioni: **16:9**
- Tecnologia a retroilluminazione: **LED. Direct array**
- Luminosità (cd/m²): **700**
- Contrasto: **2400:1**
- Colori display: **16,7 million**
- Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms: **6**
- Angolo visuale (H/V)0 CR >10: **176/176**

SPECIFICHE CHIAVE

- Funzionamento certificato 24/7: **✓**
- Input Computer - Plug and Play: **✓**
- Power Management: **✓**
- Sensore luminosità: **✓**
- Funzionalità multi-schermo - Modalità video-parete (funzionalità Ingrandisci): **✓**
- Funzionalità correzione lunetta: **✓**
- Management remoto: **✓**
- Connessione a margherita (modalità specchio): **✓**
- Diagnosi Hardware: **✓**
- Supporto Software Controllo Monitor: **✓**

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

- Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz): **100-240/50-60**
- Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO): **480**
- Temperatura operativa (oC): **0-40**
- Umidità (%): **20-80**

INSTALLAZIONE

- Orizzontale: **✓**
- Verticale: **✓**
- Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONNELLTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Audio RCA R-L: **1**
- Altoparlante esterno: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

PESI E MISURE

- Dimensione lunetta (S/D) mm: **4,1/2,4**
- Dimensione lunetta (A/B) mm: **4,1/2,4**
- Lunetta Video Parete (Contenuti verso contenuti) mm: **6,5**
- Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm: **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- Peso del prodotto senza stand (Kg): **45**

CONNELLTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- VGA: **1**
- Cavo: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Composito: **1 (OPT PN-ZB02)**
- S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Presa Audio da 3,5mm: **1**
- Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

CONNELLTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

- RS232C IN: **1**
- Porta LAN: **1 (OPT PN-ZB02)**