Proiettore cinema – Laser RB

Sharp NC-1424



Le prestazioni di proiezione più silenziose per schermi di dimensioni medie

- Compatto, leggero e silenzioso facile da installare in piccole cabine di proiezione, facile da trasportare per il cinema mobile e perfettamente adatto al cinema "senza cabina".
- Motore ottico sigillato minimizzando l'entrata di polvere, vengono garantite prestazioni costanti e non è necessaria una manutenzione speciale.
- Altamente flessibile - visto che non è richiesto nessun sistema di aspirazione, l'NC-1424 è adatto ad installazione su soffitto e pavimento e per la riproduzione versatile dei contenuti.
- Godere di una manutenzione quasi uguale a zero - nessun costo di sostituzione lampada, nessun lavoro di manutenzione, nessuna scorta di lampade grazie all'innovativo motore della Luce Laser.
- Beneficiare di Minore TCO - ottima affidabilità, funzionamento senza manutenzione, basso consumo d'energia e fino a 50000 ore di durata della Sorgente di luce laser portano ad un Costo Totale di Proprietà molto più basso.

Opzioni

Obiettivi

NP-9LS12ZM1 Obiettivo zoom corto per proiettori cinematografici digitali dedicati
Obiettivo zoom corto per proiettori cinematografici digitali dedicati.

NP-9LS13ZM1 Obiettivo zoom corto per proiettori cinematografici digitali dedicati
Obiettivo zoom corto per proiettori cinematografici digitali dedicati.

NP-9LS16ZM1 Obiettivo zoom corto per proiettori cinematografici digitali dedicati
Obiettivo zoom corto per proiettori cinematografici digitali dedicati.

NP-9LS20ZM1 Obiettivo zoom corto per proiettori cinematografici digitali dedicati
Obiettivo zoom corto per proiettori cinematografici digitali dedicati.

Specifiche

Generalità

Serie	[nc-series]
Order Code	NC1424

Ottico

Luminosità (lm)	14000
Metodo di raffreddamento	Raffreddamento interno ad aria e a liquido
Pixel DMD	2048 x 1080
Chip DMD	0.69" S2K, DLP Cinema® Technology
Obiettivo altro	Raggio di spostamento dipende dalla lente
Obiettivi principali	NC-12ZSA1 / NP-9LS12ZM1:1.2-1.72:1, NC-20ZSA1 / NP-9LS20ZM1:2.09-3.9:1, NC-13ZSA1 / NP-9LS13ZM1:1.33-2.1:1, NC-16ZSA1 / NP-9LS16ZM1:1.62-2.7:1
Obiettivo zoom / messa a fuoco / spostamento motorizzati	SÌ
Durata prevista della sorgente luminosa laser fino a (h)	50000
Metodo di proiezione	3-Chip - Cinema® tecnologia
Dimensione schermo fino a (m)	17

Connettività

Controlli esterni	1 x GPIO (3D) (D-sub 15 pin femminile), 1 x GPIO (D-sub 37 pin femminile), [1-x-rj45-100base-t]

Elettricità

Dissipazione del calore max. (BTU)	6719
Consumo tipico energetico (W)	1837
Alimentazione	Built-in power supply, 200 to 240V AC, 50/60Hz, single phase
Corrente nominale in ingresso alimentazione proiettore 200-240 V (A)	10,5

Meccanico

Larghezza esterna senza obiettivo e sporgenze (mm)	700
Altezza esterna senza obiettivo e sporgenze (mm)	288
Profondità esterna senza obiettivo e sporgenze (mm)	812
Rumorosità ventola inferiore a (dB-A, ISO 9296)	50
Peso senza obiettivo (kg)	68

Condizioni ambientali

Umidità di funzionamento senza condensa (%)	10 - 85
Temperatura di funzionamento (°C)	10 to 35
Umidità di stoccaggio senza condensa (%)	10 - 85
Temperatura di stoccaggio (°C)	-10 to 50

Condizioni Normative

Europa	EN62368-1/EN55032 Class A, EN55035, EN61000-3-2/-3-3 (Marking: TUV, CE)
Standard laser / lampada	IEC62471-5 Ed1:2015 Risk Group3, EN60825-1 Ed3:2014 Class1, EN62471-5 Ed1:2015 Risk Group3, IEC60825-1 Ed3:2014 Class1
Altri EMEA	EN61000-3-2/-3-3 (Marking CE), EN55035, EN55024, EN55032 Class A, EN60950-1
Garanzia sorgente luminosa	3 anni o 10000h (quello che viene prima)
Garanzia sui componenti (anni)	3

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici	Tecnologia laser riduce l'uso d'energia e diminuisce i materiali di sostituzione necessari

Interfacce: Dolby IMS3000 (opzionali)

Terminali di ingresso	1 x USB Tipo 2.0, 2 x USB Tipo 3.0, [esata], [hdmi]
Produttore	Dolby IMS3000 non è un prodotto Sharp. Sharp non si assume nessuna responsabilità per le specifiche del prodotto.
Terminali di uscita	2 x RJ45 (16 canali AES3-EBU Audio Digitale)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche particolari	Modello compatto, TCO basso, IMS integrato (IMS3000), Filtro in metallo, Supporto completo HFR 3D, Motore ottico sigillato alla polvere, [dci-compliant], Sistema Luce Laser, Tecnologia digitale più recente

RB LASER

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp NC-1424, 29/10/2026