LCD 22" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® EA223WM





Il NEC MultiSync® EA223WM con pannello retroilluminato a LED, dispone di un design estremamente sottile ed innovativo, abbinato ad un ampia gamma di funzioni progettate per soddisfare le richieste dei mercati corporate e PA. Sensori di luce ambientale e di presenza umana fanno valere il concetto del prodotto Eco sostenibile e offrono allo stesso tempo una migliore ergonomia con un'altezza regolabile di 130 mm. Inoltre è disponibile un'ampia connettività con ingressi DisplayPort, DVI-D e D-Sub.

Ideale per l'azienda che richiede stile e tecnologia di nuova generazione.

Vantaggi

Sensore di luce ambientale – grazie alla funzione Auto Brightness viene raggiunto sempre un livello di luminosità ottimale a seconda delle condizioni di luce ambientale e del contenuto dell'immagine.

Ergonomia avanzata – altezza completamente regolabile (130 mm), funzioni di inclinazione e "flat" garantiscono un'installazione ergonomica perfetta ed individuale.

Gamma completa di funzioni per un prefetto utilizzo corporate – speaker, connettore per cuffie e Hub USB integrato forniscono opzioni eccellenti per un utilizzo aziendale.

Sensore di presenza umana – rileva la presenza di una persona davanti allo schermo; il display si accende/spegne automaticamente a seconda della presenza dell'utente.

Standard Vesa (100 mm) – garantisce la compatibilità del monitor con varie soluzioni di montaggio.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® EA223WM

Gruppo di prodotti
LCD 22" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60003294 (BK), 60003293 (WH)

Display

Tecnologia schermo
W-LED TN TFT

Dimensioni schermo [inch/cm]
22 / 56

Rapporto di formato schermo
16:10

Dimensioni pixel [mm]
0,282

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1(25000:1 contrasto dinamico)

Angolo di visualizzazione [°]
170 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1);
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
5

Colori [milioni]
16,7

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 82,3

Frequenza verticale [Hz]
56 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1680 x 1050 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1280 x 960;	1440 x 900;
1280 x 1024;	1360 x 768;	1680 x 1050;
1280 x 720;	1366 x 768;	640 x 480;
1280 x 768;	1400 x 1050;	800 x 600

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (con HDCP); USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su)

Analogici
1 x mini D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
12 (Modalità eco); 19 (tip.); 25 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
< 0,5

Corrente elettrica
alimentazione corrente interna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]
130

Inclinazione schermo [°]
da -5 a +30

Inclinazione schermo / Rotazione [°]
da -170 a +170

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
503,5 x 384 x 218

Peso [kg]
5,6

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Certificato Windows Vista; ControlSync®; ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm) con caratteristiche rotazione a 90°; Installazione versatile (standard VESA) con NaViSet® e NaViKey®; NaViSet Administrator 2; Personalizzazione Impostazioni; Supporto sRGB; USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su)

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
VESA DDC2B; VESA DDCi

Audio
Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare

Funzioni di regolazione
Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Control Sync; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Human Sensing; Informazioni sul monitor; Luminosità; Luminosità LED; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one touch recupero; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento

Contenuto dell'imballo
Cavo Control Sync; Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo USB; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CE; ergonomia TÜV; FCC classe B; GEEA/etichetta energetica; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR III; PCT/Gost; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Sensore di luminosità Ambientale; Sensore umano

Materiali ecologici
Manuali scaricabili

ergonomia TÜV

TÜV GS

RoHS

MPR III

PCT/Gost

GEEA/etichetta energetica

CE

FCC classe B

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026