

NEC MultiSync® EA221WM



Monitor LCD per applicazioni professionali/ufficio - Massima flessibilità e innovative funzioni ergonomiche.

- ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm) con caratteristiche rotazione a 90°
- Investimenti sicuri con l'interfaccia analogica/digitale e HDCP
- installazione facile e versatile (standard VESA) con NaViSet e NaViKey
- Basso consumo di energia con modalità Eco e Carbon Savings Meter unico

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

Tecnologia degli schermi	TN TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	22,0 / 55,9
Dimensioni pixel [mm]	0,282
Angolo di visualizzazione [°]	176 orizzontale / 176 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1) 160 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250, (300 max.)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	30 - 82
Frequenza verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Risoluzione ottimale	1680 x 1050 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su); Connettori Digitali: 1 x DVI-D (con HDCP); Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; Luminosità LED; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento
Sicurezza ed ergonomia	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ERP; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/ etichetta energetica; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	39 (tip.); 27 (Modalità eco)
Modo Stand-by [W]	2
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 1,0 A/0,5 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	110
Inclinazione schermo [°]	da 5 a 30
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da 170 a 170
tilt schermo / giro / rotazione [°]	0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)
Dimensioni (l x a x p) [mm]	508 x 382 x 220 Senza supporto: 507,8 x 332,1 x 71,8
Larghezza cornice [mm]	16,0
Peso [kg]	7,9; Senza supporto: 5,3
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Certificato Windows Vista; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Formato ampio 16:10; Hub USB integrato; Supporto sRGB
Funzioni audio	1 + 1 W (De-activateable)
Versioni colore	cornice frontale argento; armadietto retrostante bianco Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale VGA-VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409