NEC V191W



16:9 LCD monitor with TN TFT display for office use

- Design a cornice sottile
- Installazione versatile (standard VESA)
- Basso consumo energetico per un ridotto TCO ("Total Cost of Ownership", costo complessivo di gestione)
- Ergonomia e sicurezza conformi alle norme più severe del settore, incl. ISO 13406-2
- Tecnologia di risposta rapida (5 ms)

see more.
NEC Display Solutions

NEC V191W

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia degli schermi	TN TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	18,5 / 47,01
Dimensioni pixel [mm]	0,300
Angolo di visualizzazione [°]	170 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1) 176 orizzontale / 170 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	800:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	280
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5
Colori [milioni]	16,7
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,0
Frequenza verticale [Hz]	55,0 - 76,0
Risoluzione ottimale	1366 x 768 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Contrasto; EcoMode; Informazioni sul monitor; Luminosità; Modalità di espansione; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Selezione lingua
Sicurezza ed ergonomia	EPEAT Silver™; CE; ERP; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/etichetta energetica; Energy Star 5.0; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III
Requisiti energetici per modalità [W]	21 (tip.)
Modo Stand-by [W]	< 0,5
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,75 A/0,4 A; alimentazione integrata
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
tilt schermo / giro / rotazione [°]	da -4 a 18
Dimensioni (l x a x p) [mm]	445,4 x 335,0 x 193,8
Larghezza cornice [mm]	17,0
Peso [kg]	3,2
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	Tecnologia di risposta rapida
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 03/10

www.nec-display-solutions.it

NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409