



- ▶ SCHERMO DIAGONALE DA 60" (152CM) CON FUNZIONAMENTO 24/7
- ▶ SOLO 6,5MM DI LUNETTA TRA LE AREE ATTIVE (4,1MM / 2,4MM)
- ▶ 1500CD/M2 E OSCURAMENTO LOCALE
- ▶ IL PANNELLO UV2A TFT PROPRIETARIO DI SHARP
- ▶ 50.000 ORE DI VITA UTILE MASSIMA
- ▶ 5.000 : 1 RAPPORTO DI CONTRASTO
- ▶ CAPACITÀ INTERNA MULTI-SCHERMO 5 X 5 (ALLARGAMENTO)
- ▶ SISTEMA FESSURE A MODULO

Il nuovissimo modello PN-V602 con ghiera ultra sottile è stato creato principalmente per applicazioni video a muro. Questo monitor LCD da 152 cm (60") può essere utilizzato in diverse configurazioni pubblicitarie e multi schermo. Come soluzione flessibile con una ghiera quasi senza giunture, il PN-V602 impone un nuovo standard per i display per video a muro.

DATI MODULO DISPLAY

- Tecnologia a pannello: **UV2A LCD**
- Risoluzione nativa (Pixel): **1366 x 768**
- Dimensioni diagonali (pollici / cm): **60/152,4**
- Proporzioni: **16:9**
- Tecnologia a retroilluminazione: **LED. Direct array**
- Luminosità (cd/m²): **1.500**
- Contrasto: **1.000.000:1 (local dimming) 5000:1 (without local dimming)**
- Colori display: **16,7 million**
- Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms: **6**
- Angolo visuale (H/V)0 CR >10: **176/176**

SPECIFICHE CHIAVE

- Funzionamento certificato 24/7: **✓**
- Oscuramento locale: **✓**
- Input Computer - Plug and Play: **✓**
- Power Management: **✓**
- Sensore luminosità: **✓**
- Funzionalità multi-schermo - Modalità video-parete (funzionalità Ingrandisci): **✓**
- Funzionalità correzione lunetta: **✓**
- Funzionalità immagine inversa: **✓**
- Management remoto: **✓**
- Connessione a margherita (modalità specchio): **✓**
- Diagnosi Hardware: **✓**
- Supporto Software Controllo Monitor: **✓**

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

- Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz): **100-240/50-60**
- Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO): **510**
- Temperatura operativa (oC): **0-40**
- Umidità (%): **20-80**

PESI E MISURE

- Dimensione lunetta (S/D) mm: **4,1/2,4**
- Dimensione lunetta (A/B) mm: **4,1/2,4**
- Lunetta Video Parete (Contenuti verso contenuti) mm: **6,5**
- Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm: **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- Peso del prodotto senza stand (Kg): **45**

CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- VGA: **1**
- Cavo: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Composito: **1 (OPT PN-ZB02)**
- S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Presa Audio da 3,5mm: **1**
- Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

SICUREZZA E AMBIENTE (EUROPA)

- Rapporto CE, CB: **✓**

INSTALLAZIONE

- Orizzontale: **✓**
- Verticale: **✓**
- Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- Audio RCA R-L: **1**
- Altoparlante esterno: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

CONNELLITIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

- RS232C IN: **1**
- Porta LAN: **1 (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.it

SHARP

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SPA
VIA LAMPEDUSA 13
20141 MILANO
SITO INTERNET: WWW.SHARP.IT