LCD 22" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC AccuSync® AS222Wi





NEC AccuSync® AS222Wi – qualità di livello superiore per utenti di base

"Lo schermo widescreen 16:9 da 22'' fornisce una qualità professionale mirata però alle applicazioni di base. La tecnologia del pannello IPS offre una leggibilità perfetta e un'eccellente resa dei colori, anche mentre viene osservato al massimo dell'angolo di visuale.

Garantendo il benessere dell'utente, la tecnologia Low Blue Light integrata filtra le pericolose emissioni di luce blu, mentre la tecnologie Flicker-Free elimina gli effetti di tremolio. Gli occhi degli utenti sono protetti e al tempo stesso il pannello retroilluminato a LED supporta una elevata luminosità dello schermo (250 cd/m^2), assicurando un'eccellente esperienza visiva tenendo al minimo i consumi di energia.

Lo schermo ideale per consumatori di base e aziendali.

Vantaggi

Qualità delle immagini di prima classe – Il pannello IPS (22") dalle elevate prestazioni avanzate garantisce ottimi angoli di visualizzazione e una produzione di colori notevolmente migliore.

Protezione dei Vostri occhi da sforzi e danni – La tecnologia Low Blue Light integrata filtra le emissioni di luci blu pericolose mentre la tecnologia Flicker-Free elimina i tremolii sullo sfondo, proteggendo i vostri occhi dalla cataratta e dalla degenerazione maculare, senza compromettere le prestazioni realistiche dei colori dello schermo.

La vostra responsabilità ecologica e sociale – gli schermi NEC certificati TCO 7 ed ENERGY STAR 7 sono progettati in modo ecologico, con quantità minime di materiali pericolosi, in modo da soddisfare la crescente richiesta di tecnologie più sostenibili.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC AccuSync® AS222Wi

Gruppo di prodotti
LCD 22" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60004375

Display

Tecnologia schermo
AH-IPS LCD with LED Backlight

Dimensioni schermo [inch/cm]
22 / 55

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,248

Luminosità (tip.) [cd/m²]
200

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
5

Colori [milioni]
16,7

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 81,1

Frequenza verticale [Hz]
56 - 76

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1080 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1400 x 1050;	640 x 480;
1152 x 864;	1440 x 900;	720 x 400;
1280 x 1024;	1680 x 1050;	800 x 600
1360 x 768;	1920 x 1080;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DVI-D (con HDCP)

Analogici
1 x VGA

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
13 (Modalità eco); 20 (tip.); 27 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
0,35

Corrente elettrica
0,45 A/0,25 A; 100-120 V/220-240 V; alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 85

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 a 60

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
no

Inclinazione schermo [°]
da -5 a +20

Oscillazione schermo [°]
no

Posizione Schermo - Rotazione [°]
no

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
14,7 sinistra/destra; 15; 16,8 (alto e basso)

Dimensioni (l x a x p) [mm]
507,4 x 364,7 x 205,1

Peso [kg]
4,1

Montaggio VESA [mm]
100 x 100 (4 punti)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
AutoContrast; Carbon Savings Meter; Compatibile Windows 8; NaViSet Administrator 2; Tecnologia di risposta rapida

Versioni colore
Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
Standard EDID; VESA DDC2B; VESA DDC2Bi

Funzioni di regolazione
Colour Control System; Contrasto; EcoMode; Indicatore di risoluzione; Informazioni sul monitor; Luminosità; Modalità di espansione; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Selezione lingua; Spegnimento OSD; Valori di fabbrica; Volume

Contenuto dell'imballo
Cavo elettrico; Cavo VGA-VGA; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CE; EnergyStar 6.0; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; Flicker-free; ISO 9241-307 (errore pixel classe 2); Low Blue Light; PCT/Gost; TCO 7.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: A; Consumo d'energie annuale: 29 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Modalità Eco

Materiali ecologici
Design efficiente per un minore imballo; Minimo utilizzo di materiali inquinanti

Standard ecologici
Energy Star 7.0; ErP Compliant; TCO 7.0

* TCO 7.0

* EnergyStar 6.0

TCO 7.0 ergonomia TÜV PCT/Gost FCC classe B CE ErP

TÜV GS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026