Empowered by Innovation

NEC SpectraView® Reference 2690



Schermo lcd professionale high-end widescreen 26" per applicazioni nelle quali quali il colore è critico, con caratteristiche e vantaggi eccellenti per la migliore qualità d'immagine ed accuratezza dei colori, ed ergonomia ed economia eccellenti.

- Consistente Gamma Colori Larga (107% AdobeRGB) da qualsiasi angolo con H-IPS display
- Colori più veri con una gamma colori più ampia subito dopo l'accensione, grazie a X-light® Pro e calibrazione hardware con 12-bit LUT (tabella dati) per controllo colore 36-bit e correzione gamma, indipendente per colore ed input
- Gestito ergonomicamente per una visualizzazione comoda con ErgoDesign® e TORO™: supporto regolabile in altezza (150 mm) con 90° capacità portrait
- Caratteristiche straordinarie come Digital Uniformity Control (ColorComp), Power On timer, ambix3™triple input, OSD KeyGuide, autodiagnosi e X-light® Pro
- Software SpectraView® Profiler, Certificato di qualità SpectraView® incluso.

see more.

NEC Display Solutions

NEC SpectraView® Reference 2690

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia degli schermi	H-IPS (Horizontal IPS)
Dimensioni schermo [inch/cm]	25,5 / 64,9
Gamma di colori (paragone misure, typ.)	107% AdobeRGB, 102% NTSC
Dimensioni pixel [mm]	0,287
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	320
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5 (grigio-grigio), 12 (6 bianco / nero; 6 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 93,8 e 119,2 (analogico) / 31,5 - 91,1 e 119,2 (digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Risoluzione ottimale	1920 x 1200 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1920 x 1080p; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720p; 1200 x 1920; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 576p; 720 x 480p; 720 x 400; 640 x 480p; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x DVI-D; Digitale/analogico: 1 x DVI-I; Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC2Bi; VESA DDC/CI; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Livello di nero; Luminosità; Menu utente avanzato; Modalità di espansione; Nitidezza; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Tasti di scelta rapida
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; C-tick; GEEA/etichetta energetica; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; PCBC/contrassegno B; PSB; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	66 (Modalità eco); 111 (max.)
Modo Stand-by [W]	1
Corrente elettrica	100-240 V; 1,5 A/0,75 A; alimentazione integrata
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100 (4 punti); 200 x 100 (5 punti)
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	150 (modalità Paesaggio)
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da -5 a +30 / da -170 a +170
Dimensioni (l x a x p) [mm]	589,8 x 444,2 - 594,2 x 306,0 (modalità Paesaggio)
Larghezza cornice [mm]	18,8
Peso [kg]	12,8
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	AmbiBright; ambix³™; AutoBright; Autodiagnostica; CableComp con Rilevamento continuità sync; ColorComp; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Contrasto automatico; DDC-CI; Design TORO™; EcoModes; Formato ampio 16:10; GammaComp (tabella di ricerca 12 bit) e correzione contrasto 12 bit; LED corrente regolabile (colore e luminosità); Livello nero automatico; Luminosità automatica; Luminosità e contrasto diretti; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; Orologio in tempo reale con pianificatore (timer di accensione e spegnimento); Overdrive; RapidMotion; Software profiler SpectraView®; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; tecnologia di risposta rapida; TileComp; TileMatrix; Windows XP; X-Light® Pro (AutoLuminace, AutoColour)
Funzioni audio	Opzione: Soundbar MultiSync® 90
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-A - VGA; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore; CD-ROM con software profiler SpectraView® e manuale; Protezione luce nera amovibile con accessori; Documento di certificazione SpectraView®
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 03/10

www.nec-display-solutions.it

NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409