LCD 65" Touch Large Format Display

NEC MultiSync® E651-T (Infrared Touch)

Vantaggi

Applicazioni multi-touch – Vera applicazione multi-touch che supporta fino a 10 punti di contatto simultanei.

Vetro protettivo – Il vetro rinforzato di alto livello protegge e garantisce la sicurezza del pannello e consente inoltre una perfetta esperienza al tatto con rivestimento antiriflesso per minimizzare appunto i riflessi e le impronte delle dita.

Plug & Play semplice – nessuna installazione di driver necessaria sul pc host per tutti i sistemi operativi più importanti.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® E651-T (Infrared Touch)

Gruppo di prodotti
LCD 65" Touch Large Format Display

Codice Prodotto
60004181

Display

Tecnologia schermo
S-PVA con retroilluminazione LED diretta

Area schermo attivo (l x a) [mm]
1.428,5 x 803,5

Dimensioni schermo [inch/cm]
65 / 163,9

Rapporto di formato schermo
16:9

Luminosità [cd/m²]
400 (450 native panel)

Rapporto di contrasto (tip.)
4000:1

Angolo di visualizzazione [°]
89 / 89 (con rapporto di contrasto > 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
8 (grigio-grigio)

Haze Level [%]
11

Orientamento Supportato
Landscape; Portrait

Touch

Tecnologia Touch
Infrarosso

Punti Touch / Eventi
Vero multitouch fino a 10 tocchi

Metodo di Input
Dita; Guanti; Penna (≥ 5 mm)

Sistema Operativo
Android; Linux; Raspberry Pi; Windows

Protocollo di Comunicazione
USB-HID

Risoluzione Touch
32767 x 32767

Vetro di Protezione

Tipo
Temprato per via termica, rivestimento antiriflesso

Spessore [mm]
4

Trasmissione della Luce [%]
89 (+/- 1 %)

Risoluzione

Risoluzione nativa
1920 x 1080

Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)

1024 x 768;	1280 x 960;	640 x 480;
1152 x 864;	1360 x 768;	720 x 350;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	720 x 400;
1280 x 720;	1600 x 1200;	800 x 600;
1280 x 768;	1920 x 1080;	832 x 624

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 91,1 (analogico e digitale)

Frequenza verticale [Hz]
50 - 80

Connettività

Input Video Analogo
1 x VGA

Input Video Digitale
3 x HDMI

Input Audio Analogo
1 x 3,5 mm jack

Input Audio Digitale
3 x HDMI

Output Audio Analogo
Jack da 1 x 3,5 mm

Elettricità

Consumo di Energia [W]
140 Eco (impostazione per spedizione)

Modo Stand-by [W]
< 0,5 (ECO Standby)

Gestione energetica
VESA DPMS

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +0 a +40

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 10 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 80

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 a +60

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
Senza supporto: 1.489,5 x 864,5 x 86,7

Peso [kg]
42.2

Larghezza cornice [mm]
30 (alto/basso); 30,2 (sinistra/destra)

Montaggio VESA [mm]
4 fori; 400 x 400 (FDMI); M8

Opzioni Disponibili

Accessori
Carrello (PD02MHA, PD03MHA); Supporto a muro (PD02WHA, PD02W T L L, PD03W T M P, PDW T XL)

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; FCC; PSB; REACH; RoHS; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL o CSA

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Classe di efficienza energetica: B

Caratteristiche Addizionali

Versioni colore
Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Audio
Altoparlanti integrati (10 W + 10 W)

Contenuto dell'imballo
4 x Stylus; Cavo elettrico; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); display; manuale per l'operatore; Telecomando

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; servizi addizionali disponibili

Ore di Funzionamento
16/7

RoHS compliant RoHS

CE

TÜV GS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026