

Two NEC LCD monitors are displayed against a white background. On the left is a smaller 15-inch monitor, and on the right is a larger 17-inch monitor. Both monitors have black bezels and stands. The screens are dark, and the NEC logo is visible on the top bezel of the larger monitor.

- Ottima qualità e prestazioni monitor
- Eccellente flessibilità di applicazione ed installazione
- Design prestigioso e attraente
- Compatibilità Full HD e risoluzione desktop wide
- Tecnologia, design e funzioni avanzate

NEC Display Solutions

Tecnologia degli schermi	AMVA TFT (non glossy)
Dimensioni schermo [inch/cm]	24,1 / 61,13
Dimensioni pixel [mm]	0,270
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1(2000:1(typ.) contrasto dinamico)
Luminosità (tip.) [cd/m²]	500
Tempo di risposta (tip.) [ms]	16 (black-to-white), 6
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	24,7 - 93,8
Frequenza verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Risoluzione ottimale	1920 x 1200 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1920 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600
Connettori	Connettori Digitali: 2 x HDMI; Connettori Digitali: 1 x DVI-D (con HDCP); Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Ingresso video	Analogico: 1 x S-Video
Plug & Play	VESA DDC2Bi; VESA DDC/CI; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Contrasto; Luminosità; Luminosità LED; Modalità di espansione; Modalità DV; Modalità Immagine; Modalità IV; Nitidezza; Regolazione automatica; Selezione lingua; Sensore di luce; sRGB
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO 06; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (errore pixel classe II)
Requisiti energetici per modalità [W]	110 (tip.)
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	< 2
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 10 a 80
Montaggio VESA [mm]	200 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	60
Dimensioni (l x a x p) [mm]	559 x 401 x 270
Larghezza cornice [mm]	17
Peso [kg]	11,2
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	AmbiBright; Modalità Picture-in-Picture (immagine in immagine); Timer di spegnimento
Funzioni audio	5W + 5W (Surround Sound)
Versioni colore	Coperchio Anteriore Piano Black, Armadio Posteriore Nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; Cavo segnale HDMI; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo USB; Cavo audio; Telecomando (IR); CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 03/09

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09