LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® EA244UHD





NEC sta entrando in una nuova era d'esperienza visuale con il MultiSync® EA244UHD.
L'EA244UHD è un display IPS ad elevate prestazioni con la più recente, eccellente risoluzione 4K UHD (3840 x 2160) e la capacità di un ampio gamma di colori precisi. Dispone della nuovissima connettività DisplayPort (UHD at 60 Hz) e di una serie di entrate DVI e HDMI, così questo monitor può essere utilizzato in tante applicazioni di importanza cruciale, dove il processo decisivo è basato su una qualità d'immagine altamente dettagliata, precisa ed affidabile. Un comfort ergonomico eccellente lo rende molto facile nell'uso e migliora ulteriormente la produttività professionale.

Vantaggi

Completo riassunto immagini, ricco di dettagli – Risoluzione 4K UHD 3840 x 2160.

Multi-source management – Picture-by-Picture Avanzato per mostrare contemporaneamente max. 4 immagini da varie entrate video.

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (130 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Minimalizzare il consumo d'energia – Il Sensore di Presenza rileva la presenza di una persona davanti allo schermo; il display si accende/spegne automaticamente a seconda della presenza dell'utente.

Asset management comprensivo a livello di rete ed un supporto a distanza più facile – Compatibile con NaViSet.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® EA244UHD

Gruppo di prodotti
LCD 24" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60003683 (BK), 60003684 (WH)

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT con retroilluminazione W-LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
24 / 61

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,14

Luminosità (tip.) [cd/m²]
350

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
5

Colori [bilione]
1.073 (10-bit per colore)

Gamma di colori Misura / Copertura
107% / 99% Adobe RGB

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 134

Frequenza verticale [Hz]
30 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale
3840 x 2160 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1920 x 1080;	640 x 480;
1152 x 864;	1920 x 2160;	720 x 400;
1152 x 870;	2560 x 1440;	800 x 600;
1280 x 2160;	2560 x 1600;	832 x 624
1280 x 960;	3840 x 2160;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x HDMI; 1 x HDMI/MHL; 2 x DisplayPort; 2 x DVI-D; USB ver. 3.0 (1 giù / 3 su)

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
41 (Modalità eco); 46 (tip.); 79 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
0,32

Corrente elettrica
1,1 A/0,5 A; 100-120 V/220-240 V; alimentazione corrente interna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
130

Inclinazione schermo [°]
da -5 a +30

Oscillazione schermo [°]
da -170 a +170

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
14,8 sinistra/destra; 18,1 (alto e basso)

Dimensioni (l x a x p) [mm]
558,2 x 386,7 x 218

Peso [kg]
7

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Compatibile Windows 8; ControlSync®; DisplayPort; ErgoDesign®: stato regolabile altezza (130 mm), giro (170°) e ritratto (90°); Human Sensor; installazione versatile (standard VESA), con altoparlanti integrati (1+1 W); LED Backlight Technology; Misuratore di costo; NaViSet Administrator 2; Picture-by-Picture; Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM; Tecnologia di risposta rapida; USB ver. 3.0 (3 giù / 1 su)

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI

Audio
Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare

Funzioni di regolazione
Contrasto; Controllo della temperatura colore; Informazioni sul monitor; Luminosità; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Volume

Contenuto dell'imballo
Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; EnergyStar 6.0; ergonomia TÜV; FCC classe B; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; RoHS; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Classe di efficienza energetica: C; Consumo d'energie annuale: 68 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Tecnologia di retro-illuminazione LED

Standard ecologici
Energy Star 6.0; ErP Compliant; RoHS compatibile; TCO 6.0

* EnergyStar 6.0

TÜV GS

ergonomia TÜV

TCO 6.0

RoHS

MPR II/ MPR III

FCC classe B

CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026