Empowered by Innovation

NEC

NEC AccuSync® LCD52VM



LCD 15 pollici, Multimediale, che convince per il significativo rapporto qualità/prezzo.

- Monitor LCD professionale con display digitale TN+ TFT
- Design a cornice sottile
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto)
- Gestione cavi
- Basso consumo energetico per un ridotto TCO ("Total Cost of Ownership", costo complessivo di gestione)

see more.

NEC Display Solutions

NEC AccuSync® LCD52VM

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia degli schermi	TN+ film TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	15 / 38
Dimensioni pixel [mm]	0,297
Angolo di visualizzazione [°]	140 orizzontale / 110 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1) 120 orizzontale / 90 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	400:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Tempo di risposta (tip.) [ms]	25 (8 bianco / nero; 17 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,2
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 61,0
Frequenza verticale [Hz]	55 - 76
Risoluzione ottimale	1024 x 768 a 75 Hz
Risoluzioni supportate	832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 720 x 350; 640 x 480
Connettori	Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Volume
Sicurezza ed ergonomia	CE; ERP; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	23 (tip.)
Modo Stand-by [W]	< 2
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,5 A/0,3 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 10 a 80
Montaggio VESA [mm]	75 x 75
Inclinazione schermo [°]	da -5 a +20
Dimensioni (l x a x p) [mm]	344,6 x 352,7 x 165
Larghezza cornice [mm]	19,2
Peso [kg]	3,3
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Tecnologia di risposta rapida
Funzioni audio	Altoparlanti integrati (1 W + 1 W)
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero;
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 03/10

www.nec-display-solutions.it

NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409