Proiettore laser RB da cinema

NEC NC1700L





Laser focalizzato per rendere superlativa l'esperienza cinematografica in locali pubblici di dimensioni medie

Progettato per cinema con schermi di dimensioni medie fino a 17m di larghezza, il proiettore NC1700L fornisce un'esperienza cinematografica perfezionata. Basato sulla più recente tecnologia laser RB, questo prodotto innovativo, che utilizzare la luce laser rossa e quella blu, va ben oltre i risultati di colore e luminosità forniti dai sistemi cinematografici tradizionali con laser al fosforo. Deliziate il vostro pubblico con colori vivaci e nitidi, nonché con l'eccezionale qualità delle immagini.

Grazie all'elevata flessibilità, per una semplice installazione, il modello NC1700L non richiede uno speciale sistema di scarico, supportando dunque applicazioni a soffitto, a pavimento o mobili. In aggiunta il funzionamento che non richiede praticamente manutenzione e il consumo energetico basso ed ecologico riducono il costo totale di proprietà (TCO - Total Cost of Ownership) aumentando dunque in modo rilevante il margine di ricavo per ogni posto a sedere. Portate al pubblico la nuova generazione di cinema digitale, fornendo una sorprendente esperienza per un futuro più luminoso.

Vantaggi

Inspirare il Vostro pubblico – presentare perfetta qualità da cinema con risoluzione 2K DCI-compatibile ed elaborazione immagine precisa per la migliore esperienza visiva.

Beneficiare di Minore TCO – ottima affidabilità, funzionamento senza manutenzione, basso consumo d'energia e fino a 30000 ore di durata della Sorgente di luce laser portano ad un Costo Totale di Proprietà molto più basso.

Installazione senza problemi – un portafoglio con lenti baionetta con elevata messa a fuoco con zoom, focus e spostamento della lente motorizzati, rende possibile installazioni personalizzate ed è adatto all'uso mobile e ad una facile sostituzione di esistenti proiettori di cinema.

Brillante ad ogni scopo – L'output luminoso può essere adattato individualmente per fornire immagini chiare durante la riproduzione di film 2D e 3D.

All-in-one – L'Integrated Media Server (IMS) offre la massima flessibilità per la gestione del contenuto ed anche connettività NAS e caricamento in tempo reale, riducendo allo stesso momento il numero di periferiche necessarie.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC NC1700L

Gruppo di prodotti
Proiettore laser RB da cinema

Codice Prodotto
60004088

Ottico

Metodo di Proiezione
3-Chip - Cinema® tecnologia

Dimensioni schermo [m]
max. 17 in colore DCI (1,8 schermo Gain)

Luminosità
Fino a 14000 lumen

Rapporto di contrasto
1750:1

Sorgente luminosa
Sorgente di luce laser, durata prevista: 30000 h [1]

Obiettivo
Zoom / Focus / Shift: Motorizzato
Altri: Raggio di spostamento dipende dalla lente
Lenti primarie: NP-9LS12ZM1: 1.2-1.72:1; NP-9LS13ZM1: 1.33-2.1:1; NP-9LS16ZM1: 1.62-2.7:1; NP-9LS20ZM1: 2.09-3.9:1; NP-9LS40ZM1: 4.07-6.34:1

DMD Specifiche
2048 x 1080
Chip: 0,69" S2K, DLP Cinema® Technology

Metodo di raffreddamento
Sistema di raffreddamento ad aria circolata
Liquido: Raffreddamento della sorgente di luce tramite chiller

Connettività Proiettore

Controlli Esterni
1 x GPIO (3D) (D-sub 15 pin femminile); 1 x GPIO (D-sub 37 pin femminile); 1 x RJ45 100Base-T

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
10 a 35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 10 a 85 - senza condensazione

Elettricità

Corrente elettrica
Alimentazione integrata
Unità d'Alimentazione Proiettore: 200 a 240V AC, 50/60Hz, monofase

Consumo di Energia [W]
Potenza Proiettore: 1945

Meccanico

Dimensioni Esterne (L x A x P) [mm]
700 x 326 x 930

Peso [kg]
68,5 (senza obiettivo)

Rumore delle ventole [dB (A)]
< 55 (ISO 9296)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Filtro in metallo; Modello compatto; Motore ottico sigillato alla polvere; Play ingest; Sistema Luce Laser; Supporto completo HFR 3D; TCO basso; Tecnologia digitale più recente

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici
Tecnologia laser riduce l'uso d'energia e diminuisce i materiali di sostituzione necessari

Interfacce: Dolby IMS3000 (opzionali)

Controlli Esterni
2 x RJ45 (4 GPI e 6 GPO); 2 x RJ45 Gigabit Ethernet

Terminali d'Ingresso
1 x USB Tipo 2.0; 2 x 3GSDI bidirezionale (input e output); 2 x USB Tipo 3.0; eSATA; HDMI

Morsetti d'Uscita
2 x RJ45 (16 canali AES3-EBU Audio Digitale)

Caratteristiche Addizionali
Memoria integrata: 2 TB (DCP, RAID5); SMS integrato; Supporto HFR 3D (48 Hz/eye, 60 Hz/eye); Supporto NAS

Regulations

Europa
CE; DCI 1.2; EN55022 1998, Classe A; EN55024 1998; EN61000-3-2; EN61000-3-3; IEC60825-1 Ed. 3: Class 1; IEC60825-1 Ed3 2014; IEC62471-5 Ed1 2015; TÜV-GS

Russia/Bielorussia/Kazakistan
EAC; EN55022 1998, Class A; EN55024 1998; EN61000-3-2; EN61000-3-3; IEC60825-1 Ed3 2014; IEC60950-1; IEC62471-5 Ed1 2015

Garanzia

Garanzia
2 anno, garanzia su componenti

Sorgente di Luce
2 anni o 7500h (quello che viene prima)

Raffreddatore esterno

Dimensioni (L x A x P) [mm]
700 x 575 x 650; Lunghezza del tubo: 2m e 5m

Peso [kg]
108

Requisiti di potenza
200-240 V, monofase, 10 A a 200 V CA

Consumo di Energia [W]
1640 max.

Livello di rumore [dB (A)]
< 60

[1] 50% del livello di luminosità iniziale al termine della durata utile specificata del laser a una temperatura ambiente di 25 gradi

* Questo prodotto è stato dotato di un modulo laser ed è classificato di Classe 1 come da IEC60825-1 Ed3 2014 nonché come RG3 conformemente alla IEC62471-5 Ed1 2015.
NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO.

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026