

NEC MultiSync® LCD4010



- Public display LCD da 40 pollici con TFT PVA
- Risoluzione nativa 1366 x 768
- 16:9 rapporto d'immagine
- Funzione TileMatrix per pareti video (fino a 5 x 5) con funzioni di affiancamento integrate
- Funzioni di Gestione energetica intelligente per ridurre il TCO ("Total Cost of Ownership", costo complessivo di gestione)
- Funzioni di autodiagnostica intelligenti
- Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®
- Rilevamento video per configurare la priorità dei segnali
- Campo di temperatura colore fino a 10.000 K
- Maggiore efficienza energetica e durata grazie a un innovativo sistema di retroilluminazione
- Versioni colore: coperchio anteriore nero, armadio posteriore nero / coperchio anteriore argento, armadio posteriore nero
- Opzione: telaio in alluminio



NEC MultiSync® LCD4010

Tecnologia degli schermi	TFT PVA
Area schermo attivo (l x a) [mm]	885,2 x 497,6
Dimensioni schermo [inch/cm]	40/101,6
Passo pixel [mm x mm]	0,648 x 0,648
Angolo di visualizzazione	170° orizzontale / 170° verticale (tip. al rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di formato schermo	16:9
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	450
Temperatura colore	fino a 10.000
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio), 16 (6 bianco / nero; 10 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Risoluzione ottimale	1360 x 768 a 60 Hz
Risoluzione nativa	1366 x 768 a 60 Hz
Altre risoluzioni	1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Ingresso video	Analogico: 1 x Dsub 15; 5 x BNC, componente, composito (tramite BNC e Cinch); 1 x S-Video; Digitale: 1 x DVI-D (con HDCP)
Uscita video	Analogico: 5 x BNC, composito (tramite BNC)
Ingresso audio	2 x Cinch; 1 x 3,5 mm
Uscita audio	1 x Cinch
Plug & Play	DDC2B/2Bi
Sicurezza ed ergonomia	CE; TÜV GS; C-tick; FCC classe B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; VCCI (classe II); RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	230
Gestione energetica	VESA DPMS
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 2,6 A/1,1 A; corrente elettrica integrata
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +40
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Interfaccia di montaggio VESA	600 x 200 (FDMI); 16 fori / 100 mm spaziatura
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Con supporto: 981,8 x 611,1 x 330; Senza supporto: 981,8 x 579,8 x 140
Larghezza cornice [mm]	46,6 sinistra/destra; 39,3 in alto/in basso
Peso [kg]	Con supporto: 29,0; Senza supporto: 27,5
Opzioni speciali	AutoBright Tecnologia (ingresso segnale); Autodiagnostica; CableComp; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Correzione contrasto 10 bit; Funzione pianificatore (con RTC); Menu OSM; Modalità Picture-in-Picture (immagine in immagine); Modalità Picture-over-Picture (immagine su immagine); Modalità temperatura colore; OmniColor™: Soppoito sRGB e controllo colore a 6 assi; Power-On Delay; Rilevamento video; Sensore termico; Sistema innovativo di retroilluminazione; Tecnologia di risposta rapida; TileMatrix (5 x 5); Timer di spegnimento; Touch panel pronto; Vacation switch (interruttore vacanze)
Pronto video (nessun sintonizzatore)	NTSC; PAL, SECAM
Modalità video	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz)
Funzioni audio	Altoparlanti opzionali (2 x 7 W)
Telecomando	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; Dsub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando IR
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero;; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto della fornitura	display; Display, supporto; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; Telecomando IR; CD manuale
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione



Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna.
03/2007



NEC Display Solutions

www.nec-display-solutions.it