
LCD 32" Protective Glass Large Format Display

NEC MultiSync® V323 PG (Protective Glass)





MultiSync® V323 PG è il primo NEC 32" display di grande formato con vetro di sicurezza ad avere un display LCD professionale con retroilluminazione LED Edge e risoluzione Full HD. Il vetro Conturan® di Schott di alta qualità crea meno riflessi e di conseguenza un'alta trasmissione della luce per una visione illimitata del display.

Lo rende la soluzione ideale per tutte le applicazioni di trasporto efficienti in termini di costi, installazioni lobby/ricevimento, signage nella vendita al dettaglio ed applicazioni come nastro bagagli, schermi info e display per banchi d'accettazione.

Vantaggi

Sensore di luce ambientale programmabile – per un ridotto consumo di energia e livelli di luminosità gradevoli agli occhi.

Pronto per il Futuro con Espansione Senza Cavi OPS – aggiorna la forza del Vostro display in qualsiasi momento senza bisogno di cavi o dispositivi esterni.

Supporto DICOM – per applicazioni medicali.

Leggibilità buonissima – supportato dall'uso di vetro di protezione antiriflesso Conturan® di Schott, ad alta trasmissione della luce.

Sicurezza d'investimento massima – garantita, visto che il display è protetto contro danni da impatti esterni come urti e colpi.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® V323 PG (Protective Glass)

Gruppo di prodotti
LCD 32" Protective Glass Large Format Display

Codice Prodotto
60003713

Display

Tecnologia schermo
S-IPS con retroilluminazione LED sul bordo

Area schermo attivo (l x a) [mm]
698,4 x 392,9

Dimensioni schermo [inch/cm]
31,5 / 80

Rapporto di formato schermo
16:9

Luminosità [cd/m²]
320, (450 max.)

Rapporto di contrasto (tip.)
1300:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Spessore [mm]
4

Trasmissione della Luce [%]
97

Tempo di risposta (tip.) [ms]
25 (grigio-grigio)

Frequenza d'Aggiornamento [Hz]
60

Orientamento Supportato
Landscape; Portrait

Risoluzione

Risoluzione nativa
1920 x 1080 a 60 Hz

Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)

1024 x 768;	1600 x 1200;	720 x 400;
1280 x 1024;	1920 x 1080;	800 x 600;
1280 x 768;	640 x 400;	832 x 624
1360 x 768;	640 x 480;	

Supportato su entrate digitali (Video)

1280 x 720p (50)16:9;	1920 x 1080p (25)16:9;	1920 x 1080p (59.94/60)16:9;
1920 x 1080i (59.94/60)16:9;	1920 x 1080p (29.97/30)16:9;	720 x 480p (59.94/60)16:9;
1920 x 1080p (23.97/24)16:9;	1920 x 1080p (50)16:9;	720 x 576p (50)16:9

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 91,1 (analogico e digitale)

Frequenza verticale [Hz]
50 - 85

Connettività

Input Video Analogo
D-Sub15 (PC RGB, Component, S-Video, Composite) Composite (BNC)

Input Video Digitale
1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP)

Input Audio Analogo
1 x 3,5 mm jack

Input Audio Digitale
1 x HDMI; DisplayPort

Controllo Input
filo comando a distanza (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS232

Output Video Digitale
1 x DVI-D (HDCP)

Output Audio Analogo
3,5mm jack

Controllo Output
filo comando a distanza (3,5mm jack); RS232

Controllo da remoto
Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; LAN con SNMP; Telecomando IR (sensore interno/esterno (opzionale))

Open Modular Intelligence

Tecnologia Slot
Open pluggable specification (standard NEC / Intel OPS)

Corrente die spunto [A]
max. 10

Consumo di Energia [W]
max. 61

Tensione/Corrente [V/A]
16/0

Elettricità

Consumo di Energia [W]
155 (max.); 50 spedizione

Modo Stand-by [W]
< 0,5 (ECO Standby); < 1

Gestione energetica
VESA DPMS

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +0 a +40

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 90

Temperatura di stoccaggio [°C]
-20 a +60

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
Senza supporto: 787 x 476 x 99

Peso [kg]
Senza supporto: 16,4

Larghezza cornice [mm]
40,3 (alto/basso); 43,2 (sinistra/destra)

Montaggio VESA [mm]
200 x 200 (FDMI); 4 fori; M6

Protezione ingresso
IP40 (front); IP20 (back)

Opzioni Disponibili

Accessori
Piedi (ST-322); Supporto a muro (PDW S 32-55 L/P, PDW T M L/P)

OPS Slot
HD-SDI 1.5G, 3G; Intel® Atom, Celeron e Core CPU; Ricevitore HDBaseT; Ricevitore WiDi

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
BSMI; C-tick; CE; EAC; Energy Star 5.2; FCC classe B; KC/KCC; PSB; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL o CSA; VCCI

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Modo ECO; Sensore di luce ambientale

Materiali ecologici
Manuali su CD; Stand opzionale

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
colore calibrabile hardware; controllo ventole; funzione “copia & incolla” impostazioni display via RS232; funzioni screensaver; impostazione PIN antifurto; Mail d'Allarme Automatiche; memoria matrix; modalità rapida cambio input; multiple funzioni PiP; NaViSet Administrator 2 - free download; nome input modificabile; priorità input definita; rotazione OSD per modalità funzionamento verticale; scheduler; Sensore Illuminazione Ambiente; Simulazione DICOM; TileMatrix (10 x 10)

Versioni colore
Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Audio
Altoparlanti integrati (8 W + 8 W)

Plug & Play
VESA DDC2Bi

Contenuto dell'imballo
Cavo elettrico; Cavo VGA; display; LAN software di controllo gratuito (download); Telecomando

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia [1]; servizi addizionali disponibili

Ore di Funzionamento
16/7

[1] fare riferimento ai termini e alle condizioni delle estensioni di garanzia



TÜV GS



C-tick



CE



FCC classe B



VCCI

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026