Proiettore professionale per uso aziendale

NEC M363X





L'eccellente rapporto prezzo/prestazione rende questo proiettore adatto specialmente ad aule scolastiche e sale riunioni di medie dimensioni. Il design senza filtri con motore luce DLP protetto contro la polvere, una lampada a durata molta lunga ed un basso consumo di corrente risultano in un costo di proprietà notevolmente basso. Varie nuove, innovative funzioni ECO come il Sensore Illuminazione Ambiente contribuiscono a ridurre in modo significativo il consumo di corrente.

La licenza opzionale DisplayNote permette inoltre di fare presentazioni interattive, mobili con tablets.

Vantaggi

Connettere e dividere – con max. 40 apparecchi senza fili con il software NEC Image Express Utility (Windows & MAC) e Wireless Image Utility (iOS & Android).

Massima Flessibilità – grazie a largo 1,7x zoom ottico, correzione trapezio orizzontale e verticale.

Robusto e resistente alla polvere – grazie al motore luce DLP sigillato.

Basso costo di acquisto – durata utile della lampadina fino a 8000h, basso consumo energetico.

Connessioni all'avanguardia – grazie alle connessioni analogiche, digitali e Network all'avanguardia

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC M363X

Gruppo di prodotti
Proiettore professionale per uso aziendale

Codice Prodotto
60003980

Immagine

Tecnologia di proiezione
1-Chip - DLP™ tecnologia

Risoluzione nativa
1024 x 768 (XGA)

Formato schermo
4:3

Rapporto di contrasto
10000:1

Luminosità
3600 Lumen (approssimativo 75% Modalità eco)

Lampada
250 W AC (150 W AC Modalità eco)

Durata della sorgente luminosa [ore]
8000 Modo Eco / 5000 Modo Normale / 3500 Modo Massima Luminosità

Obiettivo
F= 2,4–3,1, f= 17,09–29,05 mm

Correzione trapezoidale
+/- 25° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical

Angolo di proiezione [°]
10,5 - 17,6

Rapporto di proiezione
1,5 – 2,5 : 1

Distanza di proiezione [m]
0,9 – 16

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
76,2 / 30" - 762 / 300"

zoom
Manuale

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate

1024 x 768 (XGA);
1152 x 864 (XGA);
1152 x 870 (MAC 21");
1280 x 1024 (MAC 23");
1280 x 1024 (Risoluzione massima per ingresso digitale);
1280 x 1024 (SXGA);
1280 x 720 (HDTV 720p);
1280 x 768 (WXGA);
1280 x 800 (WXGA);
1280 x 960 (SXGA);
1360 x 768 (WXGA);
1366 x 768 (WXGA);
1400 x 1050 (SXGA+);
1440 x 900 (WXGA+);
1600 x 1200 (UXGA);
1600 x 900 (WXGA++);
1680 x 1050 (WSXGA+);
1920 x 1080 (HDTV 1080i/60;
HDTV 1080i/50);
640 x 480 (VGA/ MAC 13");
720 x 480 (SDTV 480p);
720 x 480 SDTV 576p/576i;
720 x 576 (DVD progressive);
720 x 576 SDTV 480p/480i;
800 x 600 (SVGA);
832 x 624 (MAC 16")

Frequenza
Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr)
Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)

Video
Ingresso: 1 x RCA

Audio
Ingresso: 1 x RCA Stereo; 1 x Stereo Mini Jack 3,5 mm
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Microfono
Ingresso: 1 x 3.5 mm Monaural Mini Jack (Dynamic mic / Condenser mic)

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN
1 x RJ45; WLAN opzionale

USB
1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta); 1 x Tipo B

3D Sync
Uscita: 1 x Mini DIN 3pin

Signali Video
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; SECAM

Telecomando

Telecomando
Auto Adjust; AV Mute; Controllo Modalità Lampada; Correzione trapezoidale; Fermoimmagine; Formato immagine; Gestione mouse opzionale e funzione Viewer (avanti/indietro); Gestione sorgenti; Help Eco Mode; ID set; regolazione automatica dell'immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Zoom digitale; Zoom Digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
244 (Normal) / 224 (Eco) / 2.9 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by); 315 (Massima Luminosità)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
367,9 x 97,5 x 285,9 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
3,6

Rumore delle ventole [dB (A)]
31 / 31 / 36 (Eco / Normale / Massima Luminosità)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
5 to 40

Umidità ambiente (operativa) [%]
20 to 80

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 to 50

Umidità di stoccaggio [%]
20 to 80

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; Gost-R; RoHS; TUEV Type Approved

Altoparlanti [W]
1 x 20 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
3D Ready; Auto Eco Mode; Barra di Sicurezza; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Colour management; Comando a distanza e gestione attraverso LAN e RS232; Correzione colori della superficie di proiezione; Crestron RoomView; Funzione Auto Power-ON; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione Zoom; Menu OSD in 29 lingue; Modalità di Luminosità Costante; Modalità High Altitude; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Punto d'Accesso Semplice; Quick Start; Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Supporto completo 3D DLP® LINK; Telecomando Virtuale; Timer spegnimento e accensione; Trasmissione Dati via LAN; USB Viewer per file JPEG; WLAN opzionale

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Auto ECO Mode; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; Durata della sorgente luminosa superiore; funzione AV mute 75 %; ImageCare® Technology; Pulsante Green one touch ECO e AV; Timer; Timer ECO

Materiali ecologici
Imballaggi riciclabili al 100%; Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
compatibile RoHs; ErP compatibile; WEEE

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
Borsa; Cavo di alimentazione (1,8 m); Cavo segnale Mini-D-SUB; Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Security Sticker; Telecomando IR (RD-469E)

Accessori opzionali

Accessori opzionali
Copri cavi (NP05CV); DisplayNote; DLP-Link occhiali 3D (NP02GL, VolfoniFit); Lampada di ricambio (NP29LP); Modulo Wireless LAN (NP05LM); Staffe Universali da Soffitto (PJ01UCM)



RoHS


Gost-R



TUEV Type Approved


CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026