LCD 30" Professional Display

NEC MultiSync® EA304WMi





Il NEC MultiSync® EA304WMi dispone di un pannello 30" AH-IPS LED retroilluminato estremamente sottile con una risoluzione di 2560 x 1600 risultando così in un design ultramoderno e snello. Sensori d'Illuminazione Ambiente e Umani fanno valere il sostenibile concetto del prodotto, offrendo allo stesso tempo un'ergonomia migliorata con un'altezza regolabile di 130 mm. La prestazione ergonomica di questo display viene migliorata ulteriormente dall'eccellente qualità d'immagine AH-IPS. In fine, il display offre una connettività adeguata alle esigenze future con quattro entrate: DisplayPort, DVI-D (Dual Link), HDMI e D-Sub.

Vantaggi

Sensore di luce ambientale – grazie alla funzione Auto Brightness viene raggiunto sempre un livello di luminosità ottimale a seconda delle condizioni di luce ambientale e del contenuto dell'immagine.

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (130 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Gamma completa di funzioni per un prefetto utilizzo corporate – speaker, connettore per cuffie e Hub USB integrato forniscono opzioni eccellenti per un utilizzo aziendale.

Monitor Ecologico – Funzione Eco Mode, contatore di risparmio energetico / Carbon Savings Meter e sensore di luce ambientale.

Sensore di presenza umana – rileva la presenza di una persona davanti allo schermo; il display si accende/spegne automaticamente a seconda della presenza dell'utente.

SHARP

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® EA304WMi

Gruppo di prodotti
LCD 30" Professional Display

Codice Prodotto
60003494 (BK), 60003495 (WH)

Display

Tecnologia schermo
Retroilluminazione AH-IPS GB-R LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
29,8 / 75,7

Rapporto di formato schermo
16:10

Dimensioni pixel [mm]
0,251

Luminosità (tip.) [cd/m²]
350

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6

Colori [bilione]
1.074 (10-bit per colore)

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 83

Frequenza verticale [Hz]
56 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale
2560 x 1600 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1920 x 1080;	800 x 600;
1152 x 864;	1920 x 1440;	832 x 624
1280 x 1024;	2560 x 1440;	
1600 x 1200;	640 x 480;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver 3 (2 su / 1 giù) ver 2 (1 giù)

Analogici
1 x D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
48 (Modalità eco); 63 (tip.); 83 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
< 0,5

Corrente elettrica
1 A/0,5 A; 100-120 V/220-0 V; alimentazione corrente interna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
130

Inclinazione schermo [°]
da -5 a +30

Oscillazione schermo [°]
da -170 a +170

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
687 x 473 x 230

Peso [kg]
11

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
AutoContrast; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Compatibile Windows 8; ControlSync®; Eco Mode; ErgoDesign®: stato regolabile altezza (130 mm) con caratteristiche rotazione a 90°; Human Sensor; Installazione versatile (standard VESA) con NaViSet® e NaViKey®; LED Backlight Technology; Personalizzazione Impostazioni; Picture-by-Picture; Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI

Audio
1 + 1 W (De-activateable); connettore auricolare

Funzioni di regolazione
Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Control Sync; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Human Sensing; Informazioni sul monitor; Luminosità; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one touch recupero; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento

Contenuto dell'imballo
Cavo Control Sync; Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo USB; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; EnergyStar 6.0; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; RoHS; TCO 6.0; TCO Edge Certified 1.2; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Accessori opzionali
MDSVSENSOR 3; SpectraView II software applicativo; Supporto mini-PC

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: B; Consumo d'energie annuale: 92 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Modalità Eco; Sensore di luminosità Ambientale; Sensore umano

Materiali ecologici
Design efficiente per un minore imballo; Minimo utilizzo di materiali inquinanti

Standard ecologici
EPEAT Gold; ErP Compliant; TCO 6.0; TCO Edge 1.2

* EnergyStar 6.0

ErP

FCC classe B

CE

TÜV GS

ergonomia TÜV

RoHS

MPR II/ MPR III

TCO Edge Certified 1.2

TCO 6.0

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026