Empowered by Innovation

NEC MultiSync® EA231WMi



Monitor d'ufficio completi di tutte le funzioni, con eccellente qualità di display ed eccellenti prestazioni ecologiche

- 23W (16:9) tecnologia IPS per eccellente qualità d'immagine con completo supporto HD
- Ecologia ed Ergonomia corrispondono agli ultimi standard incl. EPEAT Gold
- Informazioni su Carbon Footprint con Carbon Meter integrato unico
- Sensore luce ambientale per livelli di luminosità ottimizzati
- ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm) con caratteristiche rotazione a 90°

see more.
NEC Display Solutions

NEC MultiSync® EA231WMi

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia degli schermi	IPS TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	23,0 / 58,4
Dimensioni pixel [mm]	0,265
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1) 178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)
Rapporto di formato schermo	16:9
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	270, (300 max.)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	14
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	30 - 83
Frequenza verticale [Hz]	50 - 75
Risoluzione ottimale	1920 x 1200 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1920 x 1200; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 768; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x Porta Display; Connettori Digitali: 1 x DVI-D (con HDCP); Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin; Analogico: USB (1 su; 4 giù)
Ingresso video	Ingresso Video Digitale: 1 x Porta Display
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità automatica; Luminosità LED; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento
Sicurezza ed ergonomia	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ERP; TCO 5.0; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/ etichetta energetica; Energy Star 5.0; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	43 (tip.); 33 (Modalità eco 1); 61 (max.)
Modo Stand-by [W]	< 0,5
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 1,05 A/0,55 A; alimentazione integrata
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	110
tilt schermo / giro / rotazione [°]	da -5 a +30 / da -170 a +170; 0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)
Dimensioni (l x a x p) [mm]	550 x 379 x 220 Senza supporto: 550,1 x 329,0 x 71,0
Larghezza cornice [mm]	19,0; 19,0 sinistra/destra; 19,0 (alto e basso)
Peso [kg]	Senza supporto: 5,8
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Certificato Windows Vista; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Design TORO™; Hub USB integrato; Sensore luce ambientale per livelli di luminosità ottimizzati; Supporto sRGB
Funzioni audio	1 + 1 W (De-activateable)
Versioni colore	cornice frontale argento; armadietto retrostante bianco Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale VGA-VGA; Cavo USB; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 07/10

www.nec-display-solutions.it

NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409