Empowered by Innovation

NEC

NEC AccuSync® LCD92VM



LCD 19 pollici, Multimediale, che convince per il significativo rapporto qualità/prezzo.

- Monitor LCD professionale con display digitale TN+ TFT
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto)
- Ergonomia e sicurezza conformi alle norme più severe del settore, incl. ISO 13406-2
- Basso consumo energetico per un ridotto TCO ("Total Cost of Ownership", costo complessivo di gestione)
- Design a cornice sottile

see more.

NEC Display Solutions

NEC AccuSync® LCD92VM

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia degli schermi	TN+ film TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	19 / 48,2
Dimensioni pixel [mm]	0,294
Angolo di visualizzazione [°]	160 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1) 130 orizzontale / 130 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	450:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (2 bianco / nero; 6 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,2
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1 (analogico e digitale)
Frequenza verticale [Hz]	55 - 76
Risoluzione ottimale	1280 x 1024 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Analogico: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	DDC2B/2Bi; Standard EDID
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Informazioni sul monitor; Luminosità; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Volume
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO 03; ergonomia TÜV; TÜV GS; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	40 (max.)
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	< 2
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,8 A/0,5 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80 (senza condensazione)
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
Inclinazione schermo [°]	da -5 a +20
Dimensioni (l x a x p) [mm]	418 x 427,8 x 199,5
Larghezza cornice [mm]	20,0
Peso [kg]	6,5
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Tecnologia di risposta rapida
Funzioni audio	Altoparlanti integrati (1 W + 1 W)
Versioni colore	Cornice anteriore argento, involucro posteriore nero;
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 01/09

www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 54 41, Fax +39 02 48 41 54 09