

PROIETTORI DESKTOP

NEC LT280



Un ottimo proiettore da tavolo - dotato di moltissime nuove funzione oltre a un'elevata connettività.

- Intensità luminosa: 2500 ANSI-lumen
- Molto silenzioso: 30 dB (A) (Modalità eco)
- LAN and W-LAN Function (with optional W-LAN Card)

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Tecnologia di riproduzione	3 x 1,78 cm (0,7") p-Si LCD Panel con MLA
Lampada	200 W DC (152 W DC Modalità eco)
Durata lampade [ore]	3000 (Modalità eco)
Luminosità ¹	2500 ANSI Lumens
Rapporto di contrasto ¹	600:1
Obiettivo	Obiettivo
Diagonale: minima / massima [cm]	54 / 762
Distanza di proiezione [m]	0,71 – 9,0
Rapporto di proiezione	Fattore di Proiezione
Frequenza	Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Verticale: 48 – 120 Hz
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV 1080i_60/50Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC23"); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 con tecnologia Advanced AccuBlend™; 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz); 640 x 480 (VGA/Mac)
Computer analogico	Ingresso: 2 x Mini D-sub 15-pin, diviso con Segnale a Componenti (YPbPr) e SCART-RGB; Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
Componenti	Ingresso: 1 x 3 RCA
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x RCA Stereo per Video, S-Video e Component; Ingresso: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack per Computer 1, 2; Uscita: 1 x Presa 3,5 mm; Uscita: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (variabile) per Computer , Componente, Video e S-Video
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
LAN	1 x RJ45-terminale (10/100 base-T), Senza Fili tramite PC Card Opzionale IEEE802.11b/g (NWL-100E)
Scheda PC	1 x CardBus, PCMCIA Tipo II, IEEE 802.11b/g
USB	1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)
Segnali Video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM
Funzioni audio [W]	1 x 1 (mono)
Power Focus	Manuale / Manuale
Funzioni aggiuntive	3D-Reform™ digitale; Correzione geometrica; Correzione manuale dei colori della parete; Correzione trapezoidale digitale (automatica/manuale verticale max V= ±40°, manuale orizzontale H = ±35°); Funzione help; Funzione sleep timer; Gestione dei colori; Menu sullo schermo in 21 lingue; Obiettivo grandangolare; Plug&Play; RS-232 Comando; Soppoporta funzioni di rete Windows Vista; Triplice sistema di sicurezza
Telecomando	Typ RD-424E; Auto Adjust; Controllo Pagina; Controllo PC Mouse; digitale ingrandimento graduato di parte dell'immagine; Funzione di fermo; Funzione di formato dell'immagine; Funzione di muto; Funzione help; Gestione delle fonti di entrata; Puntatore Laser; Regolazione del volume
Dimensioni (l x a x p) [mm]	294 x 120 x 288 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	3,5
Corrente elettrica	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia	292 Modalità normale / 230 Modalità eco / 16 Modalità stand-by / 10 Modalità risparmio energia
Rumore delle ventole [dB (A)]	30 Modalità eco
Sicurezza ed ergonomia	CE; TUEVGS; RoHS
Garanzia	Apparecchio 3 anni di servizio a domicilio in tutta l'Europa (servizio di scambio); Lampada: 6 mesi, max. 1000 ore.
Contenuto della fornitura	Proiettore; Comando a distanza incl. pile; Mini-D-SUB cavo per segnale (1,8 m); Cavo di alimentazione (4,5 m); IR-ricevitore mouse; CD-ROM; Borsa; Parasole per l'obiettivo
Accessori opzionali	Cavo YUV (ADP-CV1); CD-ROM (NP02US); Lampada di ricambio (VT75LP); Scheda W-LAN (NWL-100E); Supporto per tela(VT70CM)

CE



www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09