

# SHARP

Be Original.

PN-V602



- ▶ MISURA DELLA DIAGONALE DELLO SCHERMO  
152 CM
- ▶ 1,366 X 768 PIXEL
- ▶ LUMINOSITÀ 1500 CD/M<sup>2</sup> E OSCURAMENTO  
LOCALIZZATO
- ▶ SOLO LA GHIERA 4.1 E 2.4 MM (6,5 MM TRA  
I 2 MODELLI)
- ▶ 24/7 50,000 ORE DI VITA AL MASSIMO
- ▶ 5,000 : 1 RAPPORTO DI CONTRASTO
- ▶ CAPACITÀ INTERNA MULTI-SCHERMO 5 X 5  
(ALLARGAMENTO)
- ▶ SISTEMA FESSURE A MODULO

Il nuovissimo modello PN-V602 con ghiera ultra sottile è stato creato principalmente per applicazioni video a muro. Questo monitor LCD da 152 cm (60") può essere utilizzato in diverse configurazioni pubblicitarie e multi schermo. Come soluzione flessibile con una ghiera quasi senza giunture, il PN-V602 impone un nuovo standard per i display per video a muro.

## PANELLO DATI

- LCD Type: **UV²A-LCD with local dimming**
- Dimensioni schermo (mm): **1.524 mm diagonale (60")**
- Risoluzione nativa: **WXGA 1366 x 768 pixel**
- Colori Display: **max. 16.7 milioni (8 bit)**
- Luminosità: **1.500 cd/m²**
- Contrasto: **5.000:1**
- Bezel H / V (mm): **6.5 mm (4.1; 2.2 mm)**
- Tempo di risposta: **6**
- Angolo di visione: **H/V 176°**

## CONNESSIONI DATI

- DVI-D in/out: **si (with Option PN-ZB02)**
- HDMI: **si**
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): **si**

## TERMINALI PER CONTROLLO

- RS232C: **si**
- LAN: **si (with Option PN-ZB02)**

## VIDEO / COLORI STANDARD

- PAL 60/N/M: **si/si/si**
- SECAM: **si**
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: **si/si**
- DTV 480i/480p/540p: **✓/✓/✓**
- 576i/576p: **✓/✓**
- 720p/1.035i: **✓/✓**
- 1080i/1080p: **✓/✓**
- 1080/24p: **✓/✓**

## ACCESSORI

- Telecomando / Manuale utente (CD-ROM): **X/✓**
- Cavo di alimentazione / Cavo PC: **✓/X**

## INGRESSO PC

- Full-HD (1920x1080): **si**
- UXGA 1600x1200: **si**
- SXGA+ 1400x1050: **si**
- SXGA 1280x1024: **si**
- WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: **si**
- XGA 1024x768: **si**
- SVGA 800x600: **si**
- Mac Compatibile: **si**

## CONNESSIONI VIDEO

- Composito (RCA/BNC): **si BNC (with Option PN-ZB02)**
- S-Video (Y/C): **si (with Option PN-ZB02)**
- DVI-D / DVI-I: **si/no (with Option PN-ZB02)**
- Component (RCA/BNC): **si BNC (with Option PN-ZB02)**
- HDMI: **si**
- HDCP Compatibile: **si**

## INGRESSI AUDIO

- Mini Jack (3.5 mm) in/out: **si/✗**
- RCA-Stereo Terminal In/Out: **si/si (with Option PN-ZB02)**
- Via HDMI-Terminal: **si**
- Potenza totale speakers(W RMS): **Speaker Output 2x 10W; (Option AN-ZB02)**

## INSTALLAZIONE

- Verticale / Orizzontale: **✓/✓**
- Misure montaggio (mm): **VESA 200,4x M6 10mm 200x200,400x200**

## ALTRI

- Prestazioni Speciali:  
**24/7 (panorama 50.000h, ritratto 50.000h) retroilluminazione LED; kit di controllo full white (Opzione PN-ZR01)**
- Ventola integrata: **✓**
- Picture-in-Picture (PiP): **✓**
- Funzione Schermo diviso: **5x5 internal**
- DSPA (Data Signal Power Auto): **✓**
- Tensione di alimentazione / Consumi, standard (W) / Consumi ECO (W) / stand-by (W): **100-240V/510W**
- Dissipatore calore (BTU / h): ECO-IMode / Standard: **1740**
- Dimensioni in mm (L x A x P): **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- Peso (kg): **45**
- EAN: **4974019708621**
- Consumo di energia in modo acceso (W), IEC 62087 Ed. 2.0: **227**
- Consumo di energia in modo standby (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0,23**
- Consumo di energia in modo spento (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0**
- Rapporto di luminanza di picco, senza menù impostato (%): **82**
- Contenuto di mercurio (mg): **0,0**
- Presenza di piombo: **✓**