Empowered by Innovation

NEC

NEC SpectraView® 1990p



Monitor LCD 19” High-End specializzato per applicazioni professionali di controllo colore, con funzioni estremamente innovative, miglior qualità dell’immagine e colori accurati, massima ergonomia, investimento sicuro.

- GammaComp: LUT (tabella di ricerca) 12 bit e correzione contrasto 12 bit
- ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza (150 mm)
- Design TORO™: rotazione schermo 90° (capacità ritratto)
- ColorComp: compensa variazioni nell’omogeneità bianca e migliora omogeneità di colore e luminosità premendo un bottone
- Software SpectraView® Profiler, Certificato di qualità SpectraView®, palpebra antiriflesso con rivestimento di velluto foto assorbente inclusa.

see more.

NEC Display Solutions

NEC SpectraView® 1990p

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni schermo [inch/cm]	19 / 48,2
Dimensioni pixel [mm]	0,294
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1500:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio), 20 (6 bianco / nero; 14 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1
Frequenza verticale [Hz]	50 - 85
Risoluzione ottimale	1280 x 1024 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x DVI-D; Digitale/analogico: 1 x DVI-I; Analogico: 1 x D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; Standard EDID; VESA DDC2B
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Livello di nero; Luminosità; Menu utente; Menu utente avanzato; Modalità di espansione; Nitidezza; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Tasti di scelta rapida
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO 03; TÜV GS; C-tick; GEEA/etichetta energetica; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/ C-UL o CSA; CCC; MPR II/ MPR III; PCBC/contrassegno B; PSB; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	39 (max.)
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	1
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,63 A/0,27 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	150
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da -5 a +30 / da -170 a +170
Dimensioni (l x a x p) [mm]	402,3 x 410,7 - 560,7 x 247,3 (modalità Paesaggio)
Larghezza cornice [mm]	12 sinistra/destra
Peso [kg]	9,0
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	AmbiBright; ambix³™; AutoBright; CableComp con Rilevamento continuità sync; Certificato Windows Vista; ColorComp; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Contrasto automatico; DDC-CI; Design TORO™; EcoModes; GammaComp (tabella di ricerca 12 bit) e correzione contrasto 12 bit; LED corrente regolabile (colore e luminosità); Livello nero automatico; Luminosità automatica; Luminosità e contrasto diretti; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; Orologio in tempo reale con pianificatore (timer di accensione e spegnimento); Overdrive; RapidMotion; Software profiler SpectraView®; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; tecnologia di risposta rapida; TileComp; TileMatrix; Windows XP
Funzioni audio	Opzione: Soundbar MultiSync® 90
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale DVI-A - VGA; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); CD-ROM con software profiler SpectraView® e manuale; Protezione luce nera amovibile con accessori; Documento di certificazione SpectraView®
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 03/09

www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09