



- ▶ SCHERMO DIAGONALE DA 55" (139 CM) CON FUNZIONAMENTO 24/7
- ▶ SOLO 3,5MM DI LUNETTA TRA LE AREE ATTIVE (2,1 MM / 1,4 MM)
- ▶ LA TECNOLOGIA DI CORREZIONE DEL COLORE UNIFORME (UCCT) DI SHARP
- ▶ LUMINOSITA' 700 CD/M2
- ▶ IL PANNELLO UV2A TFT PROPRIETARIO DI SHARP
- ▶ DISEGNATO PER UN FUNZIONAMENTO 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7
- ▶ LOOK UP TABLE 1/D + 3/D
- ▶ SUPPORTO PER L'INSTALLAZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE

Il monitor professionale LCD full HD da 55 pollici PN-V551 presenta una cornice ultra-sottile da 3.5 mm, che dà la flessibilità di costruire una parete video che abbellisce virtualmente qualunque spazio commerciale o pubblico. Installata in un centro commerciale, in un hotel, in uno snodo di trasporti o in una sala conferenze, una serie di questi monitor farà arrivare il vostro messaggio con stile e precisione eccezionali. Quattro monitor in configurazione 2 x 2, per esempio, vi permetteranno di mostrare ogni pixel di un contenuto originale 4K Ultra HD (3,840 x 2,160-pixel) sull'equivalente di uno schermo da 110 pollici. La tecnologia UCCT di Sharp (Uniform Colour Calibration Technology), assicura una perfetta uniformità del punto bianco all'interno e tra tutti i display della parete video.

## DATI MODULO DISPLAY

- Tecnologia a pannello: **TFT-LCD**
- Risoluzione nativa (Pixel): **1920 x 1080**
- Dimensioni diagonali (pollici / cm): **55/139**
- Proporzioni: **16:9**
- Tecnologia a retroilluminazione: **LED, gamma completa**
- Luminosità (cd/m<sup>2</sup>): **700**
- Contrasto: **3500:1**
- Colori display: **16,7 milioni**
- Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms: **8**
- Angolo visuale (H/V)0 CR >10: **178/178**

## SPECIFICHE CHIAVE

- Funzionamento certificato 24/7: ✓
- Input Computer - Plug and Play: ✓
- Power Management: ✓
- Funzionalità multi-schermo - Modalità video-parete (funzionalità Ingrandisci): ✓
- Funzionalità correzione lunetta: ✓
- Management remoto: ✓
- Connessione a margherita (modalità specchio): ✓
- Diagnosi Hardware: ✓
- Supporto Software Controllo Monitor: ✓

## ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

- Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz): **100-240/50-60**
- Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO): **210**
- Consumo di corrente (W) (Standby): **0,50**
- Temperatura operativa (oC): **0-40**
- Umidità (%): **20-80**
- Dissipazione di calore (BTU/h) MAX: **716,55**

## PESI E MISURE

- Dimensione lunetta (S/D) mm: **2,3/1,2**
- Dimensione lunetta (A/B) mm: **2,3/1,2**
- Lunetta Video Parete (Contenuti verso contenuti) mm: **3,5**
- Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm: **1.213,5 x 684 x 113,6**
- Peso del prodotto senza stand (Kg): **27,5**

## CONNELLTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

- HDMI: **1**
- DVI-I: **1**
- DisplayPort: **1**
- VGA: **1**
- Presa Audio da 3,5mm: **1**
- Altro: **1 kit controllo terminale di ingresso via jack stereo da 3,5mm**

## CONNELLTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

- RS232C IN: **1**
- Porta LAN: **1**
- USB: **1**

## SICUREZZA E AMBIENTE (EUROPA)

- Rapporto CE, CB: ✓
- Contenuto di mercurio (mg): **0,00**

## INSTALLAZIONE

- Orizzontale: ✓
- Verticale: ✓
- Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm): **VESA/4/400 x 400**

## CONNELLTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- DVI-I: **1**
- DisplayPort: **1**
- Presa Audio/Cuffie da 3,5mm: **1**

[www.sharp.it](http://www.sharp.it)

**SHARP**

Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SPA  
VIA LAMPEDUSA 13  
20141 MILANO  
SITO INTERNET: [WWW.SHARP.IT](http://WWW.SHARP.IT)