LCD 65" Message Large Format Display

# NEC MultiSync® M651-2





## Riproduzione intuitiva di contenuti professionali

Ottime prime impressioni possono davvero fare la differenza, fornendo la migliore immagine possibile della tua attività e dunque un modo per mettere il turbo al tuo marchio. Con pannello altamente antiriflesso sottile, dallo stile moderno, funzionante 24/7, per ridurre i riflessi quanto la luce nell'ambiente è intensa, la serie Mxx1-2 è lo strumento professionale per trasmettere il vostro messaggio, presentando allo stesso tempo un prezzo molto vantaggioso.

Con il Raspberry Pi Compute Module opzionale o il potentissimo dispositivo di elaborazione Intel® Smart Display Module (Intel® SDM), sarete capaci e pronti a creare segnaletica intuitiva, che garantisce una riproduzione multimediale in tempo reale, assicurando esperienze visive eccezionali. Adatta ad applicazioni di pubblicità, infotainment e sale riunioni, la serie Mxx1-2 fornisce funzionalità potenti e aggiornabili, nonché tutto il fascino estetico possibile per trasmettere le ottime caratteristiche del tuo brand senza alcuno sforzo.

## Vantaggi

**Design moderno e sottile** – robusto ma elegante, che permette un'integrazione discreta in qualsiasi applicazione e ambiente.

**Gestione sicura da remoto** – controllo dei propri dispositivi da remoto e in modo sicuro usando NEC NaviSet Administrator 2; gestione proattiva dei requisiti di manutenzione, con risparmio di tempo e risorse

**Facilità d'uso e funzionamento** – una funzionalità intelligente di installazione, funzionamento e manutenzione assicura prestazioni precise per l'intera durata dello schermo, con conseguente risparmio di tempo, fatica e risorse.

**Connettività Pronta per il Futuro** – con varie entrate digitali ed analoghe secondo le norme industriali per integrazione flessibile in infrastrutture AV.

**Facile riproduzione dei contenuti** – l'integrato lettore USB multimediale sopporta vari formati di file immagini e file video per una facile ed autonoma riproduzione dei contenuti.

# Specifications

## Informazioni prodotto

**Nome prodotto**
NEC MultiSync® M651-2

**Gruppo di prodotti**
LCD 65" Message Large Format Display

**Codice Prodotto**
L50M651-2

## Display

**Tecnologia schermo**
IPS con retroilluminazione LED diretta

**Dimensioni schermo [inch/cm]**
65 / 163,9

**Rapporto di formato schermo**
16:9

**Luminosità [cd/m²]**
500

**Contrast Ratio**
≥ 8000:1 [1]

**Angolo di visualizzazione [°]**
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

**Colour Depth [bn]**
1.073 (8bit + FRC)

**HDR**
HDR10; HLG; PQ

**Tempo di risposta (tip.) [ms]**
6

**Frequenza d'Aggiornamento [Hz]**
60

**Haze Level [%]**
Pro (25)

**Orientamento Supportato**
Landscape; Portrait

## Risoluzione

**Risoluzione nativa**
3840 x 2160

**Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)**

| | | |
|---|---|---|
| 1024 x 768; | 1400 x 1050; | 1920 x 1200; |
| 1280 x 1024; | 1440 x 900; | 1920 x 2160; |
| 1280 x 720; | 1600 x 1200; | 3840 x 2160; |
| 1360 x 768; | 1650 x 1050; | 4096 x 2160 |
| 1366 x 768; | 1920 x 1080; | |

## Rapporto di sincronizzazione

**Frequenza orizzontale [kHz]**
26 - 135

**Frequenza verticale [Hz]**
23 - 86

## Connettività

**Input Video Digitale**
1 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)

**Input Audio Digitale**
1 x DisplayPort; 2 x HDMI

**Controllo Input**
filo comando a distanza (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS232

**Input Data**
1 x USB 2.0 (MediaPlayer)

**Output Audio Analogo**
Jack da 1 x 3,5 mm

**Input Detect**
Custom; First; Last

## Open Modular Intelligence

**Intel® SDM**
accetta moduli Intel® Smart Display di grandi e piccole dimensioni fino a 66 W

**Slot del modulo di elaborazione**
RPi Compute Module 4

## Sensori

**Sensore Temperatura**
Integrato, 3 sensori, azioni trigger programmabili

## Elettricità

**Consumo di Energia [W]**
165 spedizione

Modo Stand-by [W]
< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Gestione energetica
VESA DPMS

Alimentazione Corrente
100-240 V AC; 50/60 Hz; interna

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +0 a +40

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 90

Temperatura di stoccaggio [°C]
-20 a 60

## Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
1.462,3 x 837,3 x 68,1

Peso [kg]
29.4

Larghezza cornice [mm]
14,9 (simmetrico)

Montaggio VESA [mm]
4 fori; 400 x 400 (FDMI); M8

Protezione ingresso
IP5x (anteriore); IP2x (posteriore)

Dimensioni imballaggio (L x A x D) [mm]
1,736 x 1,033 x 280

Peso imballaggio [kg]
41.7

Cornice colorata
Pantone 426M (nero)

Materiale
Metallo

## MediaPlayer

Supported File Storage / File System
USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Image Formats
JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640

Supported Video Formats
MPG (MPEG1/2/4, max res 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, max res 3840x2160@60Hz); audio: LPCM, MP3, AAC; WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max res 1080p@30Hz, audio WMA 9, WMA 10 Pro)

Supported Audio Formats
MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

## Opzioni Disponibili

Accessori
Carrello (PD04-Tipster Trolley); Piedi (ST-65M); Sensore di presenza (KT-RC3); Supporto a muro (PDW S 32-65 L, PDW S 32-65 P)

## Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
BSMI; CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC classe B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI

Classe di fallimento pixel
ISO 9241-307, Classe 1

Resistenza al fuocp
Copertura posteriore in metallo, materiale plastico certificato come da UL94-5VB

## Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Classe di efficienza energetica: G; Consumo d'energie: 156 kWh/1000 ore; retroilluminazione LED

Standard ecologici
EnergyStar 8.0

## Certificazioni Esterne

Cisco
Verificato per i dispositivi di collaborazione Cisco

## Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo; Simulazione DICOM

Audio
Altoparlanti integrati (10 W + 10 W)

**Contenuto dell'imballo**
2x AAA batterie; Cavo elettrico; Cavo HDMI; display; Manuale di installazione; Telecomando

**Garanzia**
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia [2]; servizi addizionali disponibili

**Ore di Funzionamento**
24/7

**External Control**
AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Crestron Connected; HDMI CEC; HTTP Browser; PJLink; Scheduled Timer; Scheduled Timer; SNMP

**Remote Management**
Automated Email Alerts; NaViSet Administrator 2

**Security**
Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Emergency Notification

[1] misurato con condizioni fuori standard, regolazione locale della luminosità attiva

[2] fare riferimento ai termini e alle condizioni delle estensioni di garanzia

RoHS VCCI CE RCM FCC classe B

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026