LCD 27" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® E274F





Vantaggi

Risparmio di tempo e costi durante il funzionamento – sulla base di un design OSD intuitivo che semplifica le operazioni di configurazione.

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (120 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Versioni di colore nero e bianco – si considera che il bianco riduca l'impressione di visione a tunnel se posizionato di fronte a una sfondo bianco, quale le pareti di un ufficio.

Salvaguardare il benessere degli utenti – La tecnologia Low Blue Light Plus integrata filtra le emissioni di luce blu pericolosa mentre la tecnologia Flicker-Free elimina i tremolii sullo sfondo, proteggendo gli occhi degli utenti dalla cataratta e dalla degenerazione maculare.

Il migliore per forma e funzionamento – design all'avanguardia con cornice dal bordo ultrasottile a 3 lati spessa, disponibile in nero o bianco, perfetto all'interno di uno studio professionale moderno.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® E274F

Gruppo di prodotti
LCD 27" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60005830 (BK), 60005844 (WH)

Display

Tecnologia schermo
VA TFT con retroilluminazione W-LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
27 / 69

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,311

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
4000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6

Colori [milioni]
16,77

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza verticale [Hz]
50 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1080 a 60 Hz

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x HDMI

Analogici
1 x D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
12 (Modalità eco 2); 18 (tip.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
0,25

Corrente elettrica
alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 85

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 a 60

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
120

Inclinazione schermo [°]
da -5 a 25

Oscillazione schermo [°]
da 170 a -170

Posizione Schermo - Rotazione [°]
-90 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Tipo di cornice
3- cornice super stretta frontale

Larghezza cornice [mm]
16,8 (basso); 2,1 (sinistra/destra/alto)

Dimensioni (l x a x p) [mm]
614 x 401,7 - 521,7 x 233,2 (modalità Paesaggio)

Peso [kg]
Con supporto: 6,3; Senza supporto: 4,2

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Flicker Free; Low Blue Light

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
VESA DDC2Bi

Audio
1 + 1 W (De-activateable); connettore auricolare

Contenuto dell'imballo
Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Manuale d'Installazione

Sicurezza ed ergonomia
EnergyStar 8.0; ergonomia TÜV; Flicker-free; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); Low Blue Light; RoHS; TCO 9.0; TÜV GS; WEEE

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Modalità Eco

Standard ecologici
RoHS compatibile

* TCO 9.0

* EnergyStar 8.0

TCO 9.0 ergonomia TÜV TÜV GS RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026