

Schermo LCD 8K

LV-70X500E

Un nuovo standard di definizione delle immagini



- 70" (177cm) diagonal LCD
- HDR High Dynamic Range
- Media Player for 8K still images and 4K videos
- Native 8K 7680 x 4320 Pixel Resolution
- 10-Bit Extended Colour Range
- Direct LED backlight with local dimming, 216 areas

Specifiche

DATI MODULO DISPLAY

Tecnologia a pannello	LCD TFT
Risoluzione nativa (Pixel)	7860 x 4320
Dimensioni diagonali (pollici / cm)	70 / 177
Proporzioni	16:9
Tecnologia a retroilluminazione	Direct LED
Luminosità (cd/m2)	400 (Peak Brightness 1000 cd / m²)
Contrasto	3000:1 (1.000.000:1)
Colori display	10-Bit
Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms	8
Angolo visuale (H/V) 0 CR >10	176 / 176

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz)	100 - 240 / 50-60
Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO)	445
Consumo di corrente (W) (Standby)	0.5
Temperatura operativa (oC)	0 - 35
Umidità (%)	20 - 80
Dissipazione di calore (BTU/h) MAX	1519

INSTALLAZIONE

Orizzontale	•
Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm)	400mm X 400mm

CONNETTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

Porta LAN	1
-----------	---

SPECIFICHE CHIAVE

HDR High Dynamic Range	Auto / HLG / PQ / SDR
Garanzia limitata del produttore (anni)	3
Oscureamento locale	•
Altoparlanti incorporati (W)	2x 10W + 15W Subwoofer
Input Computer - Plug and Play	•
Power Management	•
Colore cabinato	BLACK
Senza ventola	•
Comando ventola	0
Sensore temperatura	•
OSD multi-lingue	•
Regolazione schermo	•
Regolazione temperatura colore	•
Regolazione gamma	•
Controllo temperatura	•

PESI E MISURE

Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm	1564 / 910 / 92
Peso del prodotto senza stand (Kg)	42,5

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	8x (HDMI2.0a) for 8K you need 4x HDMI
------	---------------------------------------

ACCESSORI

Trasmettitore telecomando	STD
Manuale di istruzioni	via GUI
Cavo di alimentazione	STD
Batteria	STD AA x 2

