LCD 24" Professional Display

NEC MultiSync® P242W





Il NEC MultiSync® P242W offre un'immagine senza compromessi con un design ergonomico adatto per applicazioni professionali esigenti. Regolabile in altezza (15 cm), connettore DisplayPort, controllo digitale dell'uniformità colore, hub USB integrato e funzione PiP - sono solo alcune delle caratteristiche che forniscono tutta la flessibilità e la qualità impeccabile richieste dagli utenti professionisti .

Grazie a queste particolare e superlative caratteristiche, il P242W ha vinto il prestigioso premio **iF Design Award.** Il monitor adatto per i professionisti della grafica e della progettazione, e per tutti coloro attenti ai dettagli.

Vantaggi

Ergonomia avanzata – altezza completamente regolabile (150 mm), funzioni di inclinazione e "flat" garantiscono un'installazione ergonomica perfetta ed individuale.

Funzioni Innovative – Controllo Digitale dell'uniformità, PiP, Hub USB, emulazione spazio colore 3D LUT, correzione Edge Blending.

Connettività Adeguata alle Esigenze Future – con il connettore DisplayPort sono assicurati sostegno più facile d'alta risoluzione, signali HDMI e segnali d'entrata colore 10-bit.

Migliora la produttività e riduce l'ingombro – dei vari accessori collegati al computer – grazie alla piattaforma multi supporto e l'hub USB. La funzione Picture – by – Picture permette la visione simultanea di informazioni da due piattaforme diverse controllate con un unico mouse e tastiera da cui si può cambiare il sistema operativo utilizzato.

Formato immagine – 24" 16:10 pannello IPS con retroilluminazione LED.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® P242W

Gruppo di prodotti
LCD 24" Professional Display

Codice Prodotto
60003419 (BK), 60003418 (WH)

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT con retroilluminazione W-LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
24 / 61

Gamma di colori
75% AdobeRGB, 75.2% NTSC

Dimensioni pixel [mm]
0,270

Luminosità (tip.) [cd/m²]
350

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
16 (8 bianco / nero; 8 nero / bianco); 8 (grigio-grigio)

Colori [milioni]
16,77

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 91,1 e 118,4 (digitale); 31,5 - 93,8 e 118,4 (analogico)

Frequenza verticale [Hz]
50 - 85

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1200 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1280 x 960;	720 x 480p;
1152 x 864;	1600 x 1200;	720 x 576p;
1152 x 870;	1920 x 1080p;	800 x 600;
1200 x 1920;	640 x 480;	832 x 624
1280 x 1024;	640 x 480p;	
1280 x 720p;	720 x 400;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI

Analogici
1 x D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
17 (Modalità eco); 22 (tip.); 30 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
1

Corrente elettrica
0,83 A/0,47 A; 100-240 V; alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 30 a 80

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
110; 150 (modalità Paesaggio); Pivot 90°

Inclinazione schermo / Rotazione [°]
da -5 a 30; da -45 a 45

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
18,2; 18,2 (alto e basso); 18,2 sinistra/destra

Dimensioni (l x a x p) [mm]
556,8 x 378 - 528 x 227,6 (modalità Paesaggio); Senza supporto: 556,8 x 362,4 x 85

Peso [kg]
10,2; Senza supporto: 7,4

Montaggio VESA [mm]
100 x 100 (4 punti); 200 x 100 (5 punti)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
14 Bit Tabella per 14 Bit ottimali curve Gamma; AmbiBright; AutoContrast; Autodiagnostica; CableComp con Rilevamento continuità sync; ColorComp; Correzione invecchiamento retroilluminazione; DDC-CI; DICOM preselezione; Eco Mode; LED Backlight Technology; Livello nero automatico; Luminosità e contrasto diretti; NaViSet Administrator 2; NTAA avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; Overdrive; RapidMotion; Sensore di Presenza; Stabilità Angolo di Visione; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; tecnologia di risposta rapida; TileComp; TileMatrix; TORO™ Design

Versioni colore
Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero; cornice frontale argento; armadietto retrostante bianco

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
Standard EDID; VESA DDC/CI; VESA DDC2B

Funzioni di regolazione
Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Livello di nero; Luminosità; Menu utente avanzato; Modalità di espansione; Nitidezza; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Tasti di scelta rapida

Contenuto dell'imballo
Cavo [value1] x DVI-D; Cavo di segnale DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo VGA-VGA; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
C-tick; CCC; CE; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; PCBC/contrassegno B; PCT/ Gost; PSB; RoHS; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
"Power Mangement" intelligente; Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: A; Minore consumo energetico; Modalità Eco; Sensore di luminosità Ambientale; Sensore di presenza

Materiali ecologici
Imballaggi riciclabili al 100%; Modello nero costruito da plastica riciclata; Panello privo di arsenico

Standard ecologici
ErP Compliant; ISO 14001; RoHS compatibile; WEEE

CE | C-tick | ergonomia TÜV | TÜV GS | RoHS | TCO 6.0

PCT/Gost | FCC classe B | ErP | MPR II/ MPR III

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026