NEC SpectraView® 2190



Monitor LCD 21.3” High-End specializzato per applicazioni professionali di controllo colore, con funzioni estremamente innovative, miglior qualità dell’immagine e colori accurati, massima ergonomia, investimento sicuro.

- display SA-SFT TFT ad alta resa
- GammaComp: calibrazione hardware con LUT (tabella di ricerca) 12 bit per controllo colore 36 bit e correzione contrasto
- ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza (150 mm)
- Design TORO™: rotazione schermo 90° (capacità ritratto)
- Software SpectraView® Profiler, Certificato di qualità SpectraView®, palpebra antiriflesso con rivestimento di velluto foto assorbente inclusa.

see more.
NEC Display Solutions

NEC SpectraView® 2190

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia degli schermi	TFT SA-SFT (SuperAdvanced SuperFine Technology)
Dimensioni schermo [inch/cm]	21,3 / 54
Dimensioni pixel [mm]	0,270
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	500:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Tempo di risposta (tip.) [ms]	10 (grigio-grigio), 20 (9 bianco / nero; 11 nero / bianco)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1
Frequenza verticale [Hz]	50 - 85
Risoluzione ottimale	1600 x 1200 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1280 x 1024; 1280 x 960; 1200 x 1600; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Connettori Digitali: 1 x DVI-D; Digitale/analogico: 1 x DVI-I; Analogico: 1 x D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; Standard EDID; VESA DDC2B
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Livello di nero; Luminosità; Menu utente; Menu utente avanzato; Modalità di espansione; Nitidezza; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Tasti di scelta rapida
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO 03; TÜV GS; C-tick; GEEA/etichetta energetica; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; MPR II/ MPR III; PCBC/contrassegno B; PSB; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	50 (max.)
Modo Stand-by [W]	1
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 0,68 A/0,29 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 30 a 80
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	150
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da -5 a +30 / da -170 a +170
Dimensioni (l x a x p) [mm]	464,8 x 424,8 - 574,8 x 247,3 (modalità Paesaggio)
Larghezza cornice [mm]	14,9 sinistra/destra
Peso [kg]	10,9
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	AmbiBright; ambix³™; AutoBright; Autodiagnostica; CableComp con Rilevamento continuità sync; Certificato Windows Vista; ColorComp; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Contrasto automatico; DDC-CI; Design TORO™; EcoModes; GammaComp (LUT 12 bit e correzione contrasto 12 bit); LED corrente regolabile (colore e luminosità); Livello nero automatico; Luminosità automatica; Luminosità e contrasto diretti; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; Orologio in tempo reale con pianificatore (timer di accensione e spegnimento); Overdrive; RapidMotion; Software profiler SpectraView®; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; tecnologia di risposta rapida; TileComp; TileMatrix; Windows XP
Funzioni audio	Opzione: Soundbar MultiSync® 90
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale DVI-A - VGA; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); CD-ROM con software profiler SpectraView® e manuale; Protezione luce nera amovibile con accessori; Documento di certificazione SpectraView®
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 03/10

www.nec-display-solutions.it

NEC Italy S.r.l. - Display Solutions Division, Viale Enrico Forlanini 23, I-20134 - Milano
Phone: +39 02 48415 1, Fax: +39 02 48414 409