Empowered by Innovation

NEC

# NEC MultiSync® X461HB





**Public display professionale con eccellenti prestazioni in ambienti con alta luminosità**

- Pannello professionale 46" ad alta luminosità con 1500 cd/m2
- Superficie lucida per migliorata leggibilità
- Sensore luce ambiente per perfetti livelli di luminosità
- Controllo e monitoraggio attraverso Ethernet
- Option Slot

see more.

NEC Display Solutions

# NEC MultiSync® X461HB

## SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Tecnologia degli schermi | TFT S-PVA |
| Area schermo attivo (l x a) [mm] | 1018,4 x 572,5 |
| Dimensioni schermo [inch/cm] | 46 / 117 |
| Dimensioni pixel [mm] | 0,7455 x 0,7455 |
| Angolo di visualizzazione [°] | 178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1) |
| Rapporto di formato schermo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (tip.) | 3500:1 |
| Luminosità (tip.) [cd/m²] | 1500 max. a < 26°, 1150 a 35° |
| Tempo di risposta (tip.) [ms] | 8 (grigio-grigio), 16 (6 bianco / nero; 10 nero / bianco), 8 (tr - tf) |
| Colori [milioni] | 16,77 |
| Frequenza orizzontale [kHz] | 31,5 - 91,1 (analogico e digitale) |
| Frequenza verticale [Hz] | 60 - 85 |
| Risoluzione ottimale | 1360 x 768 a 60 Hz |
| Risoluzione nativa | 1366 x 768 a 60 Hz |
| Risoluzioni supportate | 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1400 x 1050; 1366 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 |
| Ingresso video | Analogico: 1 x S-Video; Analogico: 5 x BNC, componente, composito (tramite BNC e Cinch); Analogico: 1 x Dsub 15; Ingresso Video Digitale: 1 x DVI-D (con HDCP); Ingresso Video Digitale: 1 x HDMI |
| Uscita video | Uscita Video Analogico: 1 x BNC composito out; Uscita Video Analogico: 5 x BNC per RGBHV, Componente e Composito |
| Ingresso audio | 2 x Cinch (RCA); 1 x Presa 3,5 mm |
| Uscita audio | 1 x Cinch (RCA) |
| Option Slot | pc integrato; DVI daisy chain board; HD-SDI board; CAT 5 receiver |
| Plug & Play | VESA DDC2Bi |
| Sicurezza ed ergonomia | CE; TÜV GS; C-tick; FCC classe B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI |
| Requisiti energetici per modalità [W] | 320 (tip.); 490W max. (con altoparlanti e PC 100% carico di lavoro integrato) |
| Gestione energetica | VESA DPMS |
| Corrente elettrica | 100-120 V/220-240 V; 5,6 A/2,5 A; alimentazione corrente interna |
| Temperatura ambiente (operativa) [°C] | +5 a +35 con ventilatori continuamente in azione |
| Umidità ambiente (operativa) [%] | da 20 a 80 |
| Montaggio VESA [mm] | 300 x 300; M6; 4 fori |
| Dimensioni (l x a x p) [mm] | Senza supporto: 1055,4 x 608,6 x 140 |
| Larghezza cornice [mm] | 17 sinistra/destra; 16,5 (alto e basso) |
| Peso [kg] | Senza supporto: 31,0 |
| Funzioni aggiuntive | Cambio veloce dell'input; Carbon Footprint Meter; nomi input definiti dall'utente; PIP con 2 PC inputs; priorità input definita dall'utente; rotazione OSD per modo ritratto; Sensore luce ambientale per livelli di luminosità ottimizzati |
| standards TV supportati (niente tuner) | SECAM; PAL; NTSC |
| modi video Modes (niente tuner) | 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz); 2 x 1080p (50 e 60 Hz) |
| Funzioni audio | Optional Speakers (15 W + 15 W) |
| Controllo da remoto | Ethernet; Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; Dsub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando IR |
| Versioni colore | Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero |
| Contenuto dell'imballo | display; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; Telecomando (IR); CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); coperchio dei terminali |
| Display, supporto | Opzionale |
| Garanzia | 3 anni di garanzia compresa retroilluminazione |

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12/09

**www.nec-display-solutions.it**

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division
Viale Enrico Forlanini 23 - I-20134 - Milano
Phone: +39.02.48415.1, Fax: +39.02.48414.409