

Monitor per segnaletica digitale

# Sharp/NEC MultiSync ME432



- Connettività - USB-C nativo supporta i flussi di lavoro Bring Your Own Device, migliorando la produttività, con un unico cavo di collegamento tra notebook e display.
- Riconoscimento rapido degli input - il display risponde immediatamente quando viene collegato un dispositivo.
- Pronto per le nuove funzioni - gli aggiornamenti regolari del sistema operativo Android OTA garantiscono la disponibilità delle funzioni più recenti e la sicurezza del sistema.
- Leggibilità migliorata - per favorire un'elevata produttività in spazi di riunione ben illuminati, un filtro ad alta trasparenza elimina l'abbagliamento e i riflessi delle finestre e di altre fonti di luce.
- Compatibilità con le terze parti - non un semplice display, ma una soluzione pronta all'uso, compatibile con i più diffusi sistemi di workplace e di gestione dei contenuti grazie alla piattaforma SoC.

# Specifiche

## DATI MODULO DISPLAY

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tecnologia a pannello                         | IPS with Direct LED backlights                              |
| Risoluzione nativa (Pixel)                    | 3840 x 2160                                                 |
| Dimensioni diagonali (pollici / cm)           | 43 / 108                                                    |
| Proporzioni                                   | 16:9                                                        |
| Tecnologia a retroilluminazione               | LED                                                         |
| Luminosità (cd/m2)                            | 400                                                         |
| Contrasto                                     | 1200:1                                                      |
| Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms | 8                                                           |
| Angolo visuale (H/V)0 CR >10                  | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Colour Depth [bn]                             | 1.073 (8bit + FRC)                                          |
| Haze Level [%]                                | Pro (25)                                                    |

## ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz)       | 100-240 V AC; 50 / 60 Hz |
| Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO) | 90 shipping              |
| Temperatura operativa (oC)                      | 0 to 40                  |
| Storage Temperature [°C]                        | -20 to 60                |
| Umidità (%)                                     | 20 to 80                 |
| Storage Humidity [%]                            | 10 to 90                 |

## INSTALLAZIONE

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Orizzontale                               | •                         |
| Verticale                                 | •                         |
| Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm) | 200 x 200 (FDMI); 4 holes |

## CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

|                              |   |
|------------------------------|---|
| HDMI                         | 1 |
| Presse Audio/Cuffie da 3,5mm | 1 |

## ACCESSORI

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Shipping Content            | 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual |
| Trasmettitore telecomando   | Yes                                                                              |
| Cavo di alimentazione       | Yes                                                                              |
| Staffa per l'installazione. | Optional                                                                         |
| Stand da tavolo             | Optional                                                                         |
| Batteria                    | Yes                                                                              |

## SPECIFICHE CHIAVE

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Special Characteristics                 | DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (15 W); Removable Logo |
| Garanzia limitata del produttore (anni) | 3                                                                   |
| Altoparlanti incorporati (W)            | 10 W + 10 W                                                         |
| Power Management                        | •                                                                   |
| Colore cabinato                         | Black                                                               |

## PESI E MISURE

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Dimensione lunetta (S/D) mm                        | 9.9                |
| Dimensione lunetta (A/B) mm                        | 9.9                |
| Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm                 | 964.6 x 552.5 x 62 |
| Dimensioni del cartone dell'imballaggio (L/A/S) mm | 1,056 x 632 x 156  |
| Peso del prodotto senza stand (Kg)                 | 9.4                |
| Peso dell'imballaggio (Kg)                         | 14.2               |

## CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| HDMI                  | 3 |
| Presse Audio da 3,5mm | 1 |

## CONNETTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

|           |   |
|-----------|---|
| RS232C IN | 1 |
| Porta LAN | 1 |
| USB       | 4 |