Empowered by Innovation

NEC MultiSync® LCD1990SX Photo Edition



The complete solution for DTP and other colourcritical applications: 19" LCD Monitor with calibration sensor and software

- display PVA TFT ad alta resa
- ColorComp per la massima uniformità di luminosità e colore
- Orologio in tempo reale con pianificatore (timer di accensione e spegnimento)
- ecnologia ambix3™: investimenti sicuri con interfacce analogiche/digitali (DVI-I, DVI-D, VGA) con fino a 3 ingressi simultaneamente
- OSD KeyGuide

see more.
NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD1990SX Photo Edition

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia degli schermi	TFT PVA
Dimensioni schermo [inch/cm]	19,0 / 48,2
Dimensioni pixel [mm]	0,294
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1500:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 81,1
Frequenza verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Risoluzione ottimale	1280 x 1024 a 60 Hz
Connettori	Connettori Digitali: x DVI-D; Digitale/analogico: 1 x DVI-I
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Livello di nero; Luminosità; Menu utente; Menu utente avanzato; Modalità di espansione; Nitidezza; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Tasti di scelta rapida
Sicurezza ed ergonomia	CE; TCO 03; C-tick; GEEA/etichetta energetica; Energy Star; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); MPR II/ MPR III; PCBC/contrassegno B; PSB; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	39 (max.)
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	1
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	150
Inclinazione schermo / Girevolezza [°]	da -170 a +170
Dimensioni (l x a x p) [mm]	402,3 x 410,7 - 560,7 x 247,3 (modalità Paesaggio)
Larghezza cornice [mm]	12; 12 sinistra/destra; 13,6 (alto e basso)
Peso [kg]	9,0
Gestione cavi	sì
Serratura Kensington	sì
Funzioni aggiuntive	AmbiBright; ambix³™; AutoBright; Autodiagnostica; CableComp con Rilevamento continuità sync; ColorComp; Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; Contrasto automatico; DDC-CI; Design TORO™; EcoModes; LED corrente regolabile (colore e luminosità); Livello nero automatico; Luminosità automatica; Luminosità e contrasto diretti; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto) avanzato; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; Orologio in tempo reale con pianificatore (timer di accensione e spegnimento); Overdrive; RapidMotion; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; tecnologia di risposta rapida; Windows XP
Funzioni audio	Opzione: Soundbar MultiSync® 90
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; Cavo segnale DVI-D - DVI-D; Cavo segnale DVI-A - VGA; CD-ROM; Elenco uffici di vendita; manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 01/09

www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 54 41, Fax +39 02 48 41 54 09