LCD 27" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® EA273WMi





Il NEC MultiSync® EA273WMi dispone di un pannello 27" IPS LED retroilluminato estremamente sottile con una risoluzione di 1920 x 1080 risultando così un design ultramoderno e snello.

Sensori d'Illuminazione Ambiente e Umani fanno valere il sostenibile concetto del prodotto, offrendo allo stesso tempo un'ergonomia migliorata con un'altezza regolabile di 130 mm. La prestazione ergonomica di questo display viene migliorata ulteriormente dal dot pitch relativamente grande per una buona leggibilità, che si aggiunge ad un'eccellente qualità d'immagine IPS. In fine, il display offre una connettività adeguata alle esigenze future con quattro entrate: DisplayPort, DVI-D, HDMI e D-Sub.

Ideale per l'uso d'ufficio aziendale che da importanza alla produttività personale, che richiede prodotti con stile e la pretesa della migliore tecnologia adeguata al futuro.

Vantaggi

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (130 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Gamma completa di funzioni per un prefetto utilizzo corporate – speaker, connettore per cuffie e Hub USB integrato forniscono opzioni eccellenti per un utilizzo aziendale.

Sensore di luce ambientale – grazie alla funzione Auto Brightness viene raggiunto sempre un livello di luminosità ottimale a seconda delle condizioni di luce ambientale e del contenuto dell'immagine.

Monitor Ecologico – Funzione Eco Mode, contatore di risparmio energetico / Carbon Savings Meter e sensore di luce ambientale.

Easy Control – di max. sei display in una configurazione con più monitor con tecnologia ControlSync®.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® EA273WMi

Gruppo di prodotti
LCD 27" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60003608 (BK), 60003607 (WH)

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT con retroilluminazione W-LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
27 / 69

Rapporto di formato schermo
16:9

Dimensioni pixel [mm]
0,311

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1(25000:1 contrasto dinamico)

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6

Colori [milioni]
16,77

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 83

Frequenza verticale [Hz]
56 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1920 x 1080 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1600 x 1200;	800 x 600;
1152 x 864;	1920 x 1080;	832 x 624
1280 x 1024;	640 x 480;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI; USB ver. 2.0 (1 giù / 4 su)

Analogici
1 x mini D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
16 (Modalità eco); 27 (tip.); 31 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
< 0,5

Corrente elettrica
0,85 A/0,45 A; 100-120 V/220-0 V; alimentazione corrente interna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]
130

Inclinazione schermo / Rotazione [°]
da -5 a 30; da -170 a +170

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
639,3 x 418 x 230

Peso [kg]
8,7

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
AutoContrast; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Compatibile Windows 8; ControlSync®; Eco Mode; ErgoDesign®: stato regolabile altezza (130 mm) con caratteristiche rotazione a 90°; Human Sensor; Installazione versatile (standard VESA) con NaViSet® e NaViKey®; LED Backlight Technology; Personalizzazione Impostazioni; Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM; USB ver. 2.0 (4 giù / 1 su)

Versioni colore
Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI

Audio
1 + 1 W (De-activateable); connettore auricolare

Funzioni di regolazione
Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Control Sync; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Human Sensing; Informazioni sul monitor; Luminosità; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one touch recupero; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento

Contenuto dell'imballo
Cavo Control Sync; Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo USB; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CE; EnergyStar 6.0; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: A; Consumo d'energie annuale: 39 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Modalità Eco; Sensore di luminosità Ambientale; Sensore umano

Materiali ecologici
Design efficiente per un minore imballo; Minimo utilizzo di materiali inquinanti

Standard ecologici
ErP Compliant; TCO 6.0; TCO Edge

* EnergyStar 6.0

ErP
FCC classe B
TCO 6.0
ergonomia TÜV
TÜV GS
MPR II/ MPR III
PCT/Gost
RoHS
CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026