

PREMIUM "MOBILE" PROIETTORI

NEC NP62



Proiettore estremamente compatto, leggero, elegante - con molte funzioni per un uso mobile.

- Risoluzione nativa: 1024 x 768 (XGA)
- Luminosità: 3000 ANSI Lumen; Peso: 1,6 kg
- Auto Focus, Auto Keystone Correzione, Auto Power On e rilevamento automatico del segnale
- 3500 ore durata lampade (Modalità eco)
- USB viewer e supporto Bluetooth®

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

Tecnologia di riproduzione	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD Chip (rapporto di formato schermo4:3)
Lampada	200 W (170 W Modalità eco)
Durata lampade [ore]	2500 (3500 Modalità eco)
Luminosità ¹	3000 ANSI-lumen (approssimativo 75% Modalità eco)
Rapporto di contrasto ¹	1600:1
Obiettivo	F= 2,2-2,34, f= 20,4-24,5 mm
Diagonale: minima / massima [cm]	84 (33") / 762 (300")
Distanza di proiezione [m]	1,45 – 13,32
Rapporto di proiezione	Fattore di Proiezione
Frequenza	Orizzontale: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz- 100 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60HZ); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/Mac); 1280 x 720 (HDTV 720p) compresso; SDTV 480p/576p
Computer analogico	Ingresso: 1 x mini D-sub 15 pin
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x Presa 3,5 mm; Uscita: 0,3 W altoparlante mono
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x Mini Din 8 pin (jack)
USB	1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)
Segnali Video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM
Power Focus	Automatico, manuale
Zoom Ottico	1:1,2 manuale
Funzioni aggiuntive	Accensione automatica; chiusura kensington; chiusura tastiera; correzione automatica e manuale Keystone (V= +/-40°); Correzione Wall Color incl. modalità whiteboard; Funzione di spegnimento alimentazione; Menu sullo schermo in 21 lingue; Messa a fuoco automatica; Modo High Altitude; On/Off Veloce; Riconoscimento automatico del segnale; Sistema di sicurezza password; Tecnologia BrilliantColor™ e VIDi; Timer spegnimento; USB viewer e supporto Bluetooth® (adattatore opzionale richiesto); zoom digitale
Telecomando	Controllo Modo Lampada; Controllo Pagina; digitale ingrandimento graduato di parte dell'immagine; Focus; Funzione di fermo; Funzione di formato dell'immagine; Funzione di muto; Funzione help; regolazione automatica dell'immagine; Selezione Fonte Diretta
Dimensioni (l x a x p) [mm]	246 x 72 x 177 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	1,6
Corrente elettrica	200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia	300 Modalità normale / 235 Modalità eco / 5 Modo Stand-by Rete
Rumore delle ventole [dB (A)]	32 / 37 (Eco / Normale)
Sicurezza ed ergonomia	CE; TUEVGS; RoHS; Gost-R
Garanzia	Proiettore: 3 anni di servizio a domicilio in tutta l'Europa; Lampada: 6 mesi, max. 1000 ore.
Contenuto della fornitura	IR-Comando a distanza (RD-437E); Mini-D-SUB cavo per segnale; Cavo di rete; Borsa; Manuale in 8 lingue; Guida rapida per l'uso in 7 lingue; Parasole per l'obiettivo
Accessori opzionali	Adattatore Bluetooth® (NP01BA); Cavo YUV (ADP-CV1); Lampada di ricambio (NP09LP); Ricevitore mouse (NP01MR); Supporto per tela(NP02CM)

¹ Conforme alla normativa ISO21118-2005



Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12/09

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division
Viale Enrico Forlanini 23 - I-20134 - Milano
Phone: +39.02.48415.1, Fax: +39.02.48414.409