LCD 120" 8K Professional Display

Sharp 8M-B120C





Immagini vivide e reali. Qualità realistica. Fare davvero la differenza

Mostrate i vostri prodotti ed evidenziate ogni dettaglio come non avete mai fatto prima. Il modello Sharp da 120” 8M-B120C rappresenta lo schermo elettronico da 8K UV²A LCD più grande per uso professionale. Classificato al massimo livello di prestazioni nel settore degli schermi, permette alle organizzazioni commerciali, manifatturiere, finanziarie, multimediali, mediche e governative di fornire la massima precisione e chiarezza possibile.

Genera immagini meravigliose su ampia scala, con una risoluzione straordinaria a 8K, rappresentando un nuovo punto di riferimento in termini di qualità delle immagini e assicurando sempre che il testo sottile sia leggibile e preciso. Le immagini sono visualizzate con una grandezza sufficiente per mostrare grandi oggetti, fino a 265 cm di larghezza, offrendo la possibilità di presentare oggetti in dimensioni realistiche, scoprire un nuovo modello di motocicletta con risoluzione realistica da 8K e con contrasto e colori HDR (HLG/PQ) estesi.

Vantaggi

Visione globale molto più chiara – con il suo grandissimo pannello LCD da 4 m^2, il modello 8M-B120C può visualizzare l'equivalente di 4x 60” 4K or 16x 30” immagini Full-HD su un singolo schermo.

Un'esperienza più coinvolgente – con una luminosità di 600 cd/m^2 (o fino a un livello massimo di 1000 cd/m^2) e HDR (tecnologia "High Dynamic Range" a range dinamico elevato), i colori appaiono incredibilmente realistici.

Connessione semplice – contenuto puro sempre a 8K tramite un singolo cavo HDMI a 8K.

Alte prestazioni, costi ridotti – sono richiesti meno schermi per mostrare la stessa quantità di contenuto, senza sacrificare la qualità delle immagini.

Progettato per alte prestazioni – compatibile con codifica Daniel2 per 8K.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
Sharp 8M-B120C

Gruppo di prodotti
LCD 120" 8K Professional Display

Codice Prodotto
60005544

Display

Tecnologia schermo
UV² A con retroilluminazione LED diretta

Area schermo attivo (l x a) [mm]
2.693,28 x 1.530,72

Dimensioni schermo [inch/cm]
120 / 304,8

Rapporto di formato schermo
16:9

Oscuramento locale
2048 zona

Dimensioni pixel [mm]
0,346 x 0,346

Luminosità [cd/m²]
1000 Peak Brightness (HDR); 600

Rapporto di contrasto (tip.)
4000:1; Dynamic: 1000000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Colour Depth [bn]
1.073 (10bit)

Colour Gamut
BT2020 80 %

HDR
HLG; PQ

Tempo di risposta (tip.) [ms]
8

Frequenza d'Aggiornamento [Hz]
120

Haze Level [%]
Standard (3)

Orientamento Supportato
Landscape

Risoluzione

Risoluzione nativa
7680 x 4320

Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)

1024 x 768;	1360 x 768;	3840 x 2160;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	4096 x 2160;
1280 x 720;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600;
1280 x 960;	1920 x 1080;	848 x 480

Connettività

Input Video Analogo
1 x Dsub 15

Input Video Digitale
HDMI Input 1 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:4:4; HDMI Input 2 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:2:0, ARC; HDMI Input 3 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:2:0; HDMI Input 4 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:2:0; HDMI Input 7 / 4x HDMI2.0, 4K60P (8K), HDR, YCbCr 4:4:4; HDMI Input 8 / HDMI2.1, HDCP2.2, 8K60P, HDR, YCbCr 4:2:0 / 4:4:4

Input Audio Analogo
1 x 3,5 mm jack

Input Audio Digitale
5 x HDMI

Controllo Input
LAN 100Mbit

Input Data
1 x USB A (3.0); 1 x USB Medaplayer

Output Audio Analogo
3,5mm jack

Output Audio Digitale
1 x SPDIF

Elettricità

Consumo di Energia [W]
1520 (max.)

Modo Stand-by [W]
< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Alimentazione Corrente
100-240 V AC; 50/60 Hz; interna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +0 a +40

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Umidità di stoccaggio [%]
10 a 90

Temperatura di stoccaggio [°C]
-20 a 60

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm]
Senza supporto: 2.717 x 1.566 x 173

Peso [kg]
Senza supporto: 187

Larghezza cornice [mm]
27 (alto); 27 (in basso); 27 (sinistra/destra)

Montaggio VESA [mm]
6 fori; 800 x 400 (FDMI); 800 x 800 (FDMI); M8

Dimensioni imballaggio (L x A x D) [mm]
2,940 x 1,870 x 973

Peso imballaggio [kg]
380

Opzioni Disponibili

Accessori
Supporto per montaggio a parete; 2x Bulloni

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CE; EAC; RoHS

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Classe di efficienza energetica: G; Consumo d'energie: 1300 kWh/ 1000 ore; retroilluminazione LED

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
ASCII Control Commands; CEC Support; USB Media Player

Versioni colore
Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Audio
Altoparlante integrato (subwoofer integrato: 15 W); Altoparlanti integrati (4 x 10 W)

Contenuto dell'imballo
2x AAA batterie; Cavo elettrico; display; Manuale di installazione; Telecomando; Wall Mount

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; servizio sul posto

Ore di Funzionamento
16/7

External Control
ASCII Control Commands; HDMI CEC

RoHS

CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 12.10.2026