LCD 19" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

NEC MultiSync® EA193Mi





Il EA193Mi è un monitor high-end 19" 5:4 a formato tradizionale con un ottimo pannello IPS e l'ultima tecnologia di retroillumazione led a basso consumo. Offre l'ultima connettività DisplayPort ed è ergonomico e completamente regolabile. Basso consumo d'energia e bassi costi operativi ne fanno il display perfetto per l'uso nell'ambiente d'ufficio professionale. Un comfort ergonomico eccellente e funzioni intelligenti come il Sensore Illuminazione Ambiente lo rendono molto facile nell'uso ed aiutano ad aumentare la produttività.

Vantaggi

Sensore di luce ambientale – grazie alla funzione Auto Brightness viene raggiunto sempre un livello di luminosità ottimale a seconda delle condizioni di luce ambientale e del contenuto dell'immagine.

Ergonomia avanzata – altezza completamente regolabile (110 mm), funzioni di inclinazione e "flat" garantiscono un'installazione ergonomica perfetta ed individuale.

Monitor Ecologico – Funzione Eco Mode, contatore di risparmio energetico / Carbon Savings Meter e sensore di luce ambientale.

Connessioni – Il monitor può essere usato con due ingressi digitali (DVI-D, DisplayPort) ed un ingresso analogico.

Mount Vesa (100 mm) – dotato di un attacco rapido per installazioni versatili , permette di installare il monitor con varie staffe di montaggio.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® EA193Mi

Gruppo di prodotti
LCD 19" Schermi per l'ambito Corporate/Enterprise

Codice Prodotto
60004000 (BK)

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT con retroilluminazione W-LED

Dimensioni schermo [inch/cm]
19 / 48

Rapporto di formato schermo
5:4

Dimensioni pixel [mm]
0,293

Luminosità (tip.) [cd/m²]
250

Rapporto di contrasto (tip.)
1000:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
6

Colori [milioni]
16,77

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 81,1

Frequenza verticale [Hz]
56 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1280 x 1024 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1280 x 768;	800 x 600;
1152 x 864;	1280 x 960;	832 x 624
1152 x 870;	640 x 480;	
1280 x 720;	720 x 400;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D (con HDCP)

Analogici
1 x mini D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
10 (Modalità eco); 14 (tip.); 18 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
0,35

Corrente elettrica
0,45 A/0,25 A; 100-120 V/220-240 V; alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]
110

Inclinazione schermo [°]
da -5 a 20

Inclinazione schermo / Rotazione [°]
da -45 a 45

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
15

Dimensioni (l x a x p) [mm]
408 x 386,4 x 213,9; Senza supporto: 408 x 338 x 65

Peso [kg]
5,9; Senza supporto: 3,9

Montaggio VESA [mm]
100 x 100

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
10-bit LUT; 19" (5:4) Pannello IPS altamente efficace con retroilluminazione a LED risparmia più del 30 % di energia; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Compatibile Windows 7; Compatibile Windows 8; ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm) con caratteristiche rotazione a 90°; Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM; Supporto sRGB; TORO™ Design

Versioni colore
Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero; cornice frontale argento; armadietto retrostante bianco

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
DDC2B/2Bi; Standard EDID; VESA DDC/CI

Audio
1 + 1 W (De-activateable)

Funzioni di regolazione
Contrasto; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; Luminosità LED; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento

Contenuto dell'imballo
Cavo 1 x DVI-D; Cavo elettrico; Cavo VGA-VGA; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CE; EnergyStar 8.0; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 8.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Classe di efficienza energetica: D; Consumo d'energie: 10 kWh/ 1000 ore; Tecnologia di retro-illuminazione LED

Standard ecologici
Energy Star 8.0; ErP Compliant; RoHS compatibile; TCO 8.0

* EnergyStar 8.0

* TCO 8.0

ErP PCT/Gost MPR II/ MPR III FCC classe B CE TCO 8.0

ergonomia TÜV RoHS TÜV GS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026