Professional Projector

NEC P502H





Il NEC P502H - Crea concetti migliori grazie ad una versatilità sublime

Con il NEC P502H farete piacere al Vostro pubblico fornendo una qualità d'immagine nitida, perfino in condizioni d'illuminazione difficili. La soluzione integrata NEC Multipresenter (adattatore USB WLAN opzionale necessario) Vi permette di interagire senza fili con il Vostro pubblico, indipendentemente dal fatto se hanno un iPad, apparecchio Android o un laptop normale.

Il concetto altamento flessibile e compatto del P502H rende l'installazione facile in qualsiasi tipo di stanza, senza compromettere il disegno globale o la qualità d'immagine. Zoom ottico largo, spostamento verticale/orizzontale della lente ed opzioni di connettività modernissima come HDBaseT danno la possibilità di sostituire semplicemente il Vostro proiettore attuale, con l'uso di infrastrutture esistenti come supporti a soffitto e garantendo che il Vostro investimento sia protetto per il futuro. Con uno schermo di proiezione con dimensioni di max. 300", il P502H offre un ottimo rapporto qualità-prezzo in combinazione con qualità superiore di NEC.

Vantaggi

Mostra contenuti Full HD – come sono stati pensati - si possono vedere addirittura piccoli dettagli nelle immagini.

Zoom Ottico 1,7 x – – performance eccezionali ed immagini senza compromesso, massima flessibilità

Luminosità elevata – per prestazioni ottimali anche in condizioni di luce ambientale forte.

Connettere e dividere – con max. 40 apparecchi senza fili con il software NEC Image Express Utility (Windows & MAC) e Wireless Image Utility (iOS & Android).

Connettività molto buona – grazie a numerosi morsetti di connessione analoghi e digitali incl. HDBaseT, 2 x HDMI con supporto 3D.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC P502H

Gruppo di prodotti
Professional Projector

Codice Prodotto
60003901

Immagine

Tecnologia di proiezione
1-Chip - DLP™ tecnologia

Risoluzione nativa
1920 x 1080 (Full HD)

Formato schermo
16:9

Rapporto di contrasto
6000:1

Luminosità
5000 Massima Luminosità / 4000 Normale / 3000 Eco Lumens

Lampada
375 W UHP AC

Durata della sorgente luminosa [ore]
5000 Modo Eco / 4000 Modo Normale / 3000 Modo Massima Luminosità

Obiettivo
F= 2–2,5, f= 18,2–31,1 mm

Spostamento lente
H:±25, V:+62,-0

Correzione trapezoidale
+/- 25° manuale orizzontale / +/- 30° manuale verticale

Rapporto di proiezione
1,24 – 2,11 : 1

Distanza di proiezione [m]
0,8 – 14,2

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 762 / 300"; Minimo: 76,2 / 30"

zoom
1 - 1,7; Manuale

Adattamento focalizzazione
Manuale

Risoluzioni supportate
Fino a 1920 x 1080- (Full HD)

Frequenza
Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Verticale: 50 – 120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x mini D-sub 15 pin
Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia)

Video
Ingresso: 1 x RCA

Audio
Ingresso: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack per ingresso analogico Computer; 1 x RCA Stereo for Video; 2 x audio HDMI
Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)

Controllo
Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)

LAN
1 x RJ45; WLAN opzionale

USB
1 x Tipo B (per Manutenzione); 2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)

3D Sync
Uscita: 1 x Mini DIN 3pin

Signali Video
NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Telecomando

Auto Adjust; Controllo Eco Mode; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Correzione trapezoidale; Formato immagine; Funzione di fermo; Funzione help; Gestione sorgenti; ID set; Mute Immagine; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Zoom digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica

100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]

0,5 Mode Stand-by; 305 Modalità eco; 366 Modalità normale; 445 (Massima Luminosità)

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]

362 x 129 x 302 (senza piede o ottica)

Peso [kg]

5,2

Rumore delle ventole [dB (A)]

31 / 36 / 39 (Eco / Normale / Massima Luminosità)

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia

CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Altoparlanti [W]

1 x 20 (mono)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari

3D Ready; Auto Power ON/OFF; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Colour management; Connettività Miracast; Correzione Geometrica via Software; Funzione Control-ID; Funzione di correzione Wall Colour; Funzione help; Funzione MultiPresenter; Funzione Timer; Funzione Zoom; HTTP controllo browser; Menu OSD in 27 lingue; Modello Test; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Opzione Plug&Play W-LAN; Quick Start; Segnale al cambio di fonte; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Spostamento Lente, verticale +0 %; Telecomando Virtuale; Timer spegnimento e accensione; Unique Power Saving Functions; Visualizzatore USB

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici

Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici

compatibile RoHs; ErP compatibile

Garanzia

Proiettori

3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce

6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura

Cavo di alimentazione (1,8 m); Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale utente; Proiettore; Security Sticker; Telecomando IR (RD-472E); Utility software

Accessori opzionali

Accessori opzionali

Copri cavi (NP09CV); Image Utility App gratis senza fili; Lampada di ricambio (NP39LP); Modulo Wireless LAN (EU: NP05LM2; Russia, Ukraine, Egypt, Irsael, Kuwait: NP05LM4; Pakistan, Jordan, Qatar: NP05LM5); Staffe Universali da Soffitto (PJ01UCM)

RoHS compliant — RoHS

ErP COMPLIANT — ErP

CE — CE

TÜVRheinland CERTIFIED — TUEV Type Approved

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026