

Multifunzione A4 a colori

BP-C542WD



- La multifunzione a colori da 42 ppm con risoluzione di stampa di 1200 x 1200 dpi offre una perfetta integrazione e connessione alle applicazioni di processo aziendale basate su cloud.
- Stampa o scansione sicura da o verso servizi di archiviazione cloud pubblici in modo rapido e semplice con single sign-on.
- Touchscreen LCD a colori da 7,0" con modalità Easy UI e funzionalità di pinch e zoom per semplificare anche i processi più complessi.
- Proteggi i tuoi dati, il tuo dispositivo e la tua rete con il software opzionale di protezione anti-malware Bitdefender.
- Le prestazioni ambientali superiori garantiscono un basso consumo energetico in standby e un basso valore TEC
- Le caratteristiche di protezione del sistema e dei dati leader del settore, tra cui la sicurezza basata sul BIOS e il Trusted Platform Module standard, garantiscono la sicurezza dei dati riservati.
- Il connettore Microsoft® Teams integrato rafforza la collaborazione consentendo un accesso diretto e sicuro per la stampa o la scansione dai canali Microsoft® Teams.
- Interagite con il multifunzione direttamente dal vostro dispositivo mobile tramite WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC e QR Code.
- Mantenetevi aggiornati e conformi con gli aggiornamenti remoti del firmware e delle applicazioni tramite il portale delle applicazioni Sharp.
- Piattaforma hardware e di soluzioni ricca di funzionalità che supporta l'ambiente di lavoro ibrido
- Scansione ad alta velocità fino a 130 ipm

Specifiche

GENERALITÀ

Velocità a colori ppm (A4)	42
Velocità in b/n ppm (A4)	42
Formati carta: Min.-Max.	A6 - A4
Grammatura carta (g/m²)	55 - 220
Capacità carta: Std. (fogli)	550
Capacità carta: Max. (fogli)	2350
Tempo di riscaldamento (sec.)	16
Memoria totale min/max (GB)	5
SSD	128 - 512
Fronte-Retro	STD
Consumo energetico (kW)	1.84
Dimensioni (mm)	491 x 610 x 692
Peso (kg)	42

ALIMENTATORE FOGLI

Capacità standard (fogli)	100
---------------------------	-----

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Archiviazione documenti (Standard / Opzionale)	STD
Capacità di archiviazione - cartelle principali e cartelle utente (pag.)	20,000
Capacità di archiviazione - cartelle veloci (pag.)	10,000
Memorizzazione riservata	•

FAX

Fax (Standard / Opzionale)	STD
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Protocollo di comunicazione	Super G3 / G3
Tempo di trasmissione (sec.)	2
Formato documento (min.)	A5
Formato documento (max.)	A4
Memoria (GB)	4
Registrazione chiamate	2,000

DURATA TONER

Nero (nr. pag. con copertura al 5%)	24000
Ciano (nr. pag. con copertura al 5%)	8000
Magenta (nr. pag. con copertura al 5%)	8000
Giallo (nr. pag. con copertura al 5%)	8000

COPIATRICE

Formato carta (Max.)	A4
Tempo prima copia a colori (sec.)	6.5
Tempo prima copia b/n (sec.)	5.3
Copie multiple (N° max.)	9,999
Risoluzione Scanner B/W (dpi)	600 x 600
Risoluzione Scanner a colori (dpi)	600 x 600
Risoluzione di stampa (dpi)	600 x 600, 9.600 (equivalent) x 600
Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n	256
Zoom (%)	25 - 400 (OC), 25 - 200 (DSPF)

SCANNER DI RETE

Scanner di rete (Standard / Opzionale)	STD
Metodo scansione Push scan e Pull scan	•
Risoluzione push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Formati File	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, OOXML(pptx, xlsx, docx), TXT(UTF-8), RTF
Destinazione scansione Desktop	•
Destinazioni scansione FTP, Email	•
Destinazione scansione Cartella di rete	•
Destinazione scansione Memoria USB	•

STAMPANTE

Risoluzione (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Stampante di rete (Standard / Opzionale)	STD
Interfacce Std/Opt	USB2.0, USB3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Sistemi Operativi supportati (std.)	Windows 10, 11, Windows Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server2022. Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12, 13
Protocolli di rete	TCP / IP
PDL Std/Opt	STD: PCL6, Adobe PostScript 3

WIRELESS LAN

Wireless LAN (Standard / Opzionale)	STD
Standard di Trasmissione	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Sicurezza	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP

