



- ▶ STAMPA COPIA SCANSIONE FAX ARCHIVIAZIONE
- ▶ VELOCITÀ : 40 PPM A COLORI ; 40 PPM IN BIANCO NERO
- ▶ CAPACITÀ CARTA: STD 650 MAX 6.300 FOGLI
- ▶ PANNELLO LCD A COLORI DA 10.1" TOUCH SCREEN ORIENTABILE E PERSONALIZZABILE CON INTERFACCIA GRAFICA UTENTE FACILE CHE PERMETTE UNA NAVIGAZIONE INTUITIVA TRA LE FUNZIONALITÀ DELLA MFP
- ▶ FUNZIONE PRINT RELEASE : CONSENTE ALL'UTENTE DI INVIARE E MEMORIZZARE DOCUMENTI SULLA MFP PRINCIPALE E POTER STAMPARE ANCHE SU ALTRE MFP IN RETE
- ▶ FUNZIONALITÀ OPZIONALE SINGLE SIGN-ON : CONSENTE DI CONNETTERSI CON I SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE CLOUD PREFERITI
- ▶ MINOR TEMPO DI RISCALDAMENTO : CONSENTE DI RIDURRE IL CONSUMO ENERGETICO E MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ
- ▶ CARATTERISTICHE DI SICUREZZA AVANZATA

La multifunzione A3 a colori MX-4050N offre un'ampia gamma di opzione e upgrade che la rendono perfetta per le tue esigenze attuali e future. E' ideale per gruppi di lavoro esigenti che necessitano di produttività, elevata performance , qualità del colore e versatilità. La funzione standard di Print Release consente agli utenti di inviare ed archiviare documenti sulla multifunzione principale che opera come un server. I lavori di stampa possono quindi essere rilasciati in modo sicuro e protetto su stampanti connesse in rete, fino ad un massimo di 5 dispositivi. Altre funzionalità opzionali includono Single Sign-On con connessione Cloud, la connettività "mobile" tramite WiFi, la stampa diretta da USB di file MS OfficeUn pannello LCD a colori da 10.1" touch screen orientabile consente con semplici operazioni di Drag&Drop di personalizzare la visualizzazione dell'home page con le icone più frequentemente utilizzate, avendo sempre a portata di mano il manuale per una consultazione rapida ; l'interfaccia grafica utente permette una navigazione intuitiva tra le funzionalità della MFP. Le operazioni quotidiane sono facili ed intuitive; semplicemente tocca, allarga, ridimensiona, scorri per aver accesso immediato alle varie funzionalità, alle impostazioni, alle anteprime e alla navigazione. Una velocità di copia e stampa di 30 ppm a colori e bianco e nero, l'alimentatore integrato da 100 fogli, la velocità di scansione di 80 ipm ; tutto concorre ad incrementare efficienza e produttività. La massima capacità carta di 6.300 fogli e una vasta gamma di supporti cartacei fino al formato SRA3 e fino alla grammatura di 300 gm2 consentono a questa multifunzione di gestire svariate tipologie di supporti con estrema facilità. Anche le opzioni di finitura sono molteplici : dalla pinzatura a sella a quella manuale fino alla pinzatura senza punti metallici offrendo ampia versatilità. La qualità immagine è garantita dalla risoluzione di 600 x 600 dpi, mentre i sistemi di Auto Process Control e Developer Refresh consentono costanza nel tempo di riproduzione ad elevata qualità di immagine. MX4050N si avvale di tutti quei dispositivi di risparmio energetico. Un rapido tempo di riscaldamento, bassi consumi energetici, ridotti valori TEC : tutto con l'obiettivo di risparmiare costi e preservare gli aspetti di salvaguardia ambientale. Inoltre, la funzione di rilascio automatico delle cartucce toner esaurite fa sì che vengano sostituite esclusivamente quando il toner è totalmente esausto, consentendo pertanto di risparmiare sugli sprechi

SAP® Member  
Printer Vendor Program**CITRIX®**Works with  
Apple AirPrintGoogle  
Cloud Print Ready**Adobe®**WiFi  
CERTIFIED

## GENERALITÀ

- ▶ Velocità a colori ppm (A4): **40**
  - ▶ Velocità in b/n ppm (A4): **40**
  - ▶ Velocità a colori ppm (A3): **20**
  - ▶ Velocità in b/n ppm (A3): **20**
  - ▶ Formati carta: Min.-Max.: **A5 - SRA3**
  - ▶ Grammatura carta (g/m<sup>2</sup>): **60 - 300**
  - ▶ Capacità carta: Std. (fogli): **650**
  - ▶ Capacità carta: Max. (fogli): **6300**
  - ▶ Tempo di riscaldamento (sec.): **10**
  - ▶ Memoria totale min/max (GB): **5**
  - ▶ Hard Disk: **STD**
  - ▶ Capacità Hard Disk (GB): **250**
  - ▶ Fronte-Retro: **STD**
  - ▶ Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
  - ▶ Consumo energetico (kW): **1.84**
  - ▶ Dimensioni (mm): **608 x 650 x 834**
  - ▶ Peso (Kg): **79**

## COPIATRICE

- Formato carta (Max.): **A3**
  - Tempo prima copia a colori (sec.): **6.7**
  - Tempo prima copia b/n (sec.): **4.7**
  - Fascicolazione elettronica (std.): **✓**
  - Copie multiple (N° max.): **9,999**
  - Risoluzione Scanner B/W (dpi): **600 x 600, 600 x 400, 600 x 300**
  - Risoluzione Scanner a colori (dpi): **600 x 600**
  - Risoluzione di stampa (dpi): **600 x 600, 9600 x 600**
  - Gradazioni (livelli equivalenti) - colore: **256**
  - Zoom (%): **25 - 400**
  - Rapporti prefissati copie: **10**

## SCANNER DI RETE

- ▶ Scanner di rete (Standard / Opzionale): **STD**
  - ▶ Metodo scansione Push scan e Pull scan: **✓**
  - ▶ Risoluzione push scan (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
  - ▶ Risoluzione pull scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
  - ▶ Formati File:  
**TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS**
  - ▶ Utility Scanner: **Sharpdesk**
  - ▶ Destinazione scansione Desktop: **✓**
  - ▶ Destinazioni scansione FTP, Email: **✓**
  - ▶ Destinazione scansione Cartella di rete: **✓**
  - ▶ Destinazione scansione Memoria USB: **✓**

## STAMPANTE

- Risoluzione (dpi): **600 x 600,9600 x 600**
  - Stampante di rete (Standard / Opzionale): **STD**
  - Interfacce Std/Opt: **USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
  - Sistemi Operativi supportati (std.):  
**Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11**
  - Protocolli di rete: **TCP/IP (IPv4 and IPv6)**
  - Protocolli di stampa: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP**
  - PDL Std/Opt: **STD PCL 6 emulation; OPT Adobe® PostScript® 3™**
  - Font disponibili: **80 (PCI), 139 (Adobe PostScript 3)**

## FINITURA

- ▶ Capacità di Output (Max.): **500 - 3000**
  - ▶ Massima capacità pinzatura (nr. fogli): **65**
  - ▶ Pinzatura a sella: **OPT**
  - ▶ Sfalsamento Off-set: **STD**
  - ▶ Foratura: **OPT**

## WIRELESS LAN

- Standard di Trasmissione: **IEEE802.11n/g/b**
  - Modalità di Accesso: **Infrastructure mode, Software AP mode**
  - Sicurezza: **WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP**