Proiettore Laser

NEC PX602WL





Come innovazione NEC in tecnologia di sorgente di luce viene introdotto sul mercato il nuovo NEC PX602WL, un proiettore DLP laser d'installazione che fornisce tutti i vantaggi associati alla più recente sorgente di luce. Non essendo necessaria la sostituzione della lampada, non è richiesta la manutenzione e viene garantita una lunga durata. Grazie al raggiungimento di un eccellente gamma di colori e delle immagini altamente dettagliate ad alta risoluzione, il laser è la sorgente di luce del futuro.

Indirizzato all'ambiente molto esigente per grandi eventi, il nuovo NEC PX602WL dispone di avanzate caratteristiche d'installazione professionale, di rete e multimediali per una **prestazione di proiezione superiore in installazioni per Noleggio/Spettacoli, Istruzione Superiore, Musei, grandi Aziende e Pannelli Informativi.**

Vantaggi

Più nessun costo di sostituzione lampada – max. 20.000 h di funzionamento senza manutenzione possibile grazie alla Sorgente di Luce Laser.

Installazione facile – La selezione di lenti baionetta con elevata messa a fuoco, ampio spostamento verticale ed orizzontale della lente ed emulazione codice di controllo garantiscono un'installazione e sostituzione senze problemi di vecchi proiettori d'installazione.

Arrivare in modo semplice ad una grande immagine – max. 4K interface, loop-through segnale d'uscita HDMI, divisore segnale integrato e funzione edge blending rendono possibili grandi immagini di presentazione senza dispositivi esterni. Grazie alla funzione PiP possono essere visualizzate sorgenti addizionali.

Eccellente qualità d'immagine – esperienza di visualizzazione completamente nuova, alta luminosità, segnale d'entrata max. 4K e tecnologia d'elaborazione immagine e colore unica basata sul più recente scaler chip.

Connettività molto buona – incluso HDBaseT, la prima interfaccia al mondo di'uscita HDMI, 1xHDMI e la tecnologia DisplayPort garantisce una connettività eccellente.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC PX602WL

Gruppo di prodotti
Proiettore Laser

Codice Prodotto
60003794 (BK), 60003696 (WH)

Immagine

Tecnologia di proiezione
1-Chip - DLP™ tecnologia

Risoluzione nativa
1280 x 800 (WXGA)

Rapporto di contrasto
10000:1

Luminosità
6000 lumen, con lente std. opzionale

Lampada
Sorgente di luce laser

Durata della sorgente luminosa [ore]
20000 [1]

Obiettivo
5 lenti baionetta opzionali

Rapporto di proiezione
in base all'ottica selezionata

Distanza di proiezione [m]
1,02 – 19,39

Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]
Massimo: 760 / 300"; Minimo: 127 / 0"

zoom
Motorizzato

Adattamento focalizzazione
Motorizzato

Risoluzioni supportate

1080i/50/60;
1080p/24/25/30/50/60;
1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA);
2048 x 1080 (2k);
2560 x 1600 (WQXGA);
4096 x 2160 (4k);
480i/50;
480p/60;
576i/50;
576p/50;
720p/50;
720p/60

Frequenza
Orizzontale: analogico 15/24-100 kHz, digitale: 15/24-153 kHz;
Verticale: analogico: 48-120 Hz, digitale: 24-120 Hz

Connettività

Computer analogico
Ingresso: 1 x 5BNC, diviso con Segnale a Componenti (YPbPr); 1 x mini D-sub 15 pin

Connettori Digitali
Ingresso: 1 x DisplayPort con supporto HDCP; 1 x HDBaseT; 1 x HDMI™ che utilizza HDCP (tecnologia di protezione da copia)
Uscita: 1 x HDMI con supporto HDCP

Video
Ingresso: condivisione 1 x BNC R

S-Video
Ingresso: condivisione 1 x BNC G/B

Controllo
Ingresso PC: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (Telecomando con Fili); 1 x D-Sub 9 pin (RS-232); 1 x Ethernet shared with HDBaseT

Option Slot
Ingresso: 1 x Slot per moduli OPS opzionali

USB
1 x Type A (USB 2.0 supporto ad alta velocità per mouse)

3D Sync
Uscita: 1 x Mini DIN 3pin

Signali Video
NTSC; NTSC 4,43; PAL; PAL60; PALM; PALN; SECAM

Telecomando

Telecomando
Auto Adjust; AV Mute; Collegamento con Fili / senza Fili; Complete controllo della Lente; Controllo Eco Mode; Controllo Input; Funzione di fermo; Funzione help; Funzione otturatore; Funzione PIP; Immagine Test; Info Diretto; Power (On-OFF); Pulsanti Illuminati; Regolazione dell'immagine; Selezionare (su, giù, sinistra, destra); Selezionare ID; Selezione Fonte Diretta; Selezione On/Off sullo Schermo; Zoom digitale

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica
100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Consumo di Energia [W]
270 Modalità eco; 550 Modalità normale

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]
484 x 195 x 509 (senza piede o ottica)

Peso [kg]
18,5

Rumore delle ventole [dB (A)]
38

Versioni colore
Bianco; Nero

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia
CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
3D Ready; 3D-Reform™ digitale; AMX Beacon; comandi RS-232; Correzione geometrica; Correzione trapezoidale (H=±40°, V=±40°); Crestron RoomView; Funzione di correzione Wall Colour; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione Edge Blending (Build In); Funzione Lens-Shift (V +0.5 max/-0.5 max, H ± 0.15 max.); Funzione Stacking; Funzione Timer; HDBaseT; Immagine di qualità cinema (CQP - Cinema Quality Picture) per una migliore qualità dell'immagine; Impostazione verticale; installazione versatile; Interfaccia 4 K; LAN; Menu OSD in 27 lingue; Modalità compensazione Multi-Screen; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; picture-in-picture / picture and picture; Pieno supporto 3D HDMI; PJ LINK; Regolazione Sorgente di Luce; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Splitter integrato Mult-Display/Multi-screen; Supporto modulo OPS; Telecomando Virtuale

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Sorgente di luce laser

Materiali ecologici
Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici
ErP compatibile

Garanzia

Proiettori
3 anni di garanzia paneuropea

Sorgente di Luce
3 anni o 10000h (quello che viene prima)

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura
Cavo di alimentazione; Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Manuale di set up Network; Proiettore; Supporto Accatastamento; Telecomando IR (RD - 465E); Utility software

Accessori opzionali

Accessori opzionali
Copertura Modalità Orizzontale (NP07CV); DLP-Link occhiali 3D (VolfoniFit); Emettitore radiofrequenza XpanD 3D (AD025-RF-X1); Staffa da soffitto; Telaio accatastabile (PJ01FPX); Valigia di trasporto; XpanD Occhiali 3D (X105-RF-X2)

Lenti intercambiabili
NP33ZL (0,79-1:1) disponibile da 04/2015; NP34ZL (1-1,28:1); NP36ZL (1,28-1,61:1); NP37ZL (1,6-3,07:1); NP38 (3,04-5,78:1)

Moduli Slot-in OPS
Digital Signage Player; Modulo HD/SD-SDI; Ricevitore HDBaseT; Slot-in PC

[1] 50% del livello di luminosità iniziale al termine della durata utile specificata del laser a una temperatura ambiente di 25 gradi

* Questo prodotto è provvisto di un modulo laser ed è classificato secondo Classe 2 di Sicurezza di Prodotti Laser IEC 60825-1.
NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO.



RoHS



ErP


CE



TUEV Type Approved

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026