Proiettore a lampada da cinema

NEC NC1000C





Piccolo ma potente! Esperienze cinematografiche epiche per schermi cinematografici portatili e di dimensioni ridotte

Progettato per cinema con schermi piccoli o per piccole cabine di proiezione, il proiettore NC1000C fornisce un'esperienza cinematografica migliorata con immagini perfette. Poco ingombrante e facile da trasportare, risponde anche ai requisiti specifici delle applicazioni di cinema in mobilità e di cinema senza cabine di proiezione. Il Server Multimediale Integrato (Integrated Media Server - IMS) all-in-one riduce effettivamente il numero dei dispositivi periferici necessari per una soluzione compatta.

Garantisce un'esperienza cinematografica unica con una qualità dell'immagine eccezionale grazie allo schermo con immagini a risoluzione 2K conforme alle specifiche DCI, in abbinamento con colori naturali derivanti da un proiettore luminoso a tecnologia DLP e dalle capacità di proiezione in 3D. Gli utenti possono trarre vantaggio da un investimento che resiste al tempo, sia dai costi iniziali ridotti sia dai bassi costi operativi, con possibilità di accesso user-friendly e una manutenzione minima richiesta.

Il proiettore è la soluzione perfetta per schermi cinematografici fino a 10m per cinema d'essai, cinema mobili, cinema nelle università e in edifici pubblici.

Vantaggi

Beneficiare di Minore TCO – facile sostituzione della lampada, costo ridotto per lampade e manutenzione semplice. Potete goderVi una qualità d'immagine migliore ed avere allo stesso momento un costo di proprietà inferiore.

Inspirare il Vostro pubblico – presentare perfetta qualità da cinema con risoluzione 2K DCI-compatibile ed elaborazione immagine precisa per la migliore esperienza visiva.

Compatto, leggero e silenzioso – facile da installare in piccole cabine di proiezione, facile da trasportare per il cinema mobile e perfettamente adatto al cinema "senza cabina".

Altamente flessibile – visto che non è richiesto nessun sistema di aspirazione, l'NC1000C è adatto ad installazione su soffitto e pavimento e per la riproduzione versatile dei contenuti.

All-in-one – L'Integrated Media Server (IMS) offre la massima flessibilità per la gestione del contenuto ed anche connettività NAS e caricamento in tempo reale, riducendo allo stesso momento il numero di periferiche necessarie.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC NC1000C

Gruppo di prodotti
Proiettore a lampada da cinema

Codice Prodotto
60004093

Ottico

Metodo di Proiezione
3-Chip - Cinema® tecnologia

Dimensioni schermo [m]
max. 10,6 in colore DCI (1,8 schermo Gain)

Sorgente luminosa
400 W x 2 NSH Lampade

Obiettivo
Zoom / Focus / Shift: Motorizzato
Altri: Dowser (otturatore luce); Raggio di spostamento dipende dalla lente
Lenti primarie: NP-9LS12ZM1: 1.2-1.72:1; NP-9LS13ZM1: 1.33-2.1:1; NP-9LS16ZM1: 1.62-2.7:1; NP-9LS20ZM1: 2.09-3.9:1

DMD Specifiche
2048 x 1080
Chip: 0,69" DLP

Metodo di raffreddamento
Raffreddamento aria con filtro antipolvere elettrostatico

Connettività Proiettore

Controlli Esterni
1 x GPIO (3D) (D-sub 15 pin femminile); 1 x GPIO (D-sub 37 pin femminile); 1 x RJ45 Gigabit Ethernet

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
10 a 35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 10 a 85 - senza condensazione

Temperatura di stoccaggio [°C]
-10 a 50

Umidità di stoccaggio [%]
da 5 a 95 - senza condensazione

Elettricità

Corrente elettrica
Alimentazione integrata
Unità d'Alimentazione Proiettore: 200 a 240V AC, 50/60Hz, monofase

Consumo di Energia [W]
Due lampade: 1135 W; 200 - 240 V; 4.8 - 5.8 A

Meccanico

Dimensioni Esterne (L x A x P) [mm]
Testa Proiettore: 621 x 314 x 798

IMS
Server di Memoria Integrato: 2 TB RAID5; SMS integrato; Supporto completo HFR 3D (48 Hz/eye, 60 Hz/eye)

Peso [kg]
44 (senza obiettivo)

Rumore delle ventole [dB (A)]
< 48 (ISO 9296)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
Costi inferiori; DCI compliant; IMS integrato (NP90MS02-4K); Modello compatto; Qualità insuperata; Server di memoria integrato: 2 TB capacità rete; Sistema easy-lamp; SMS integrato; TCO basso; Tecnologia digitale più recente

Caratteristiche Ecologiche

Materiali ecologici
Eliminare gli sprechi e le implicazioni connesse con il 35mm discarica media

Interfacce: Dolby IMS3000 (opzionali)

Controlli Esterni
2 x RJ45 (4 GPI e 6 GPO); 2 x RJ45 Gigabit Ethernet

Terminali d'Ingresso
2 x 3GSDI bidirezionale (input e output); 2 x USB Tipo 3.0; eSATA; HDMI

Morsetti d'Uscita
2 x RJ45 (16 canali AES3-EBU Audio Digitale)

Caratteristiche Addizionali
Memoria integrata: 2 TB (DCP, RAID5); Play ingest; SMS integrato; Supporto HFR 3D (48 Hz/eye, 60 Hz/eye); Supporto NAS

Regulations

Europa
CE; CE; EN55022 1998, Classe A; EN55024; EN55024 1998; EN55032 Class A (Marking TUV,CE); EN60950-1; EN61000-3-11; EN61000-3-12; EN61000-3-2/-3-3; GOST-R; IEC60950-1 / EN55022 Class A (Marking EAC); IEC62301; TÜV-GS

Garanzia

Garanzia
2 anno, garanzia su componenti

Sorgente di Luce
1 anni o 2500h (quello che viene prima)

Accessori opzionali

Accessori opzionali
Filtro d'aria

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026