

NEC NP50



- **Risoluzione nativa: 1024 x 768 (XGA)**
- **Peso: 1,6 kg**
- **Messo a fuoco automatico, Correzione Keystone e riconoscimento del segnale**
- **Sistema di sicurezza password**

see more.

NEC Display Solutions

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD

Tecnologia di riproduzione	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD Chip (rapporto di formato schermo4:3)
Lampada	200 W UHP AC (180 W UHP AC Modalità eco)
Durata lampade [ore]	2000 (3000 Modalità eco)
Luminosità ¹	2600 ANSI Lumens (2350 ANSI Lumens Modalità eco)
Rapporto di contrasto ¹	1600:1
Obiettivo	Obiettivo
Diagonale: minima / massima [cm]	84 (33") / 762 (300")
Distanza di proiezione [m]	1,45 – 13,43
Rapporto di proiezione	Fattore di Proiezione
Frequenza	Orizzontale: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz o più); Verticale: 50 – 85 Hz
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV 1080i@50/60Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1152 x 900 (SUN); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/Mac); 1280 x 720 (HDTV 720p) compresso; NTSC 15.7 kHz; PAL15.6 kHz; SDTV 480p/576p
Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con componente (YPbPr)
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x Mini Din 8 pin (jack)
Segnali Video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM
Power Focus	Manuale / Automatico, manuale
Funzioni aggiuntive	OSM in 20 lingue (senza testo help); Correzione dei colori della parete; Correzione trapezoidale, automatica e digitale, verticale (V= ±16°); Funzione Quick Start / Quick Power Off; Gestione dei colori; IR-Comando a distanza con gestione mouse opzionale e funzione presentazione (avanti/indietro); Messo a fuoco automatico (a 1,5–5,5 m di distanza); Plug&Play; Riconoscimento automatico del segnale; Sistema di sicurezza password; Sopporta funzioni di rete Windows Vista; Timer spegnimento
Telecomando	Typ RD-423E; Controllo Modo Lampada; Controllo Pagina; Funzione di fermo; Funzione di formato dell'immagine; Funzione di muto; Funzione help; Gestione mouse opzionale e funzione foglie di presentazione (avanti/indietro); regolazione automatica dell'immagine; Selezione Fonte Diretta
Dimensioni (l x a x p) [mm]	246 x 72 x 177 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	1,6
Corrente elettrica	200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia	265 Modalità normale / 240 Modalità eco / 6 Modalità stand-by
Valore calorico	max. 900 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Rumore delle ventole [dB (A)]	< 35 Modalità eco
Sicurezza ed ergonomia	CE; TUEVGS; RoHS
Garanzia	Apparecchio 3 anni di servizio a domicilio in tutta l'Europa (servizio di scambio); Lampada: 6 mesi, max. 1000 ore.
Contenuto della fornitura	Proiettore; IR-Comando a distanza (RD 423E); Mini-D-SUB cavo per segnale (1,8 m); Cavo di alimentazione (3 m); Borsa; Manuale in 7 lingue (CD-ROM); Guida rapida per l'uso in 6 lingue; Parasole per l'obiettivo
Accessori opzionali	Cavo YUV (ADP-CV1); Lampada di ricambio (NP02LP); Ricevitore mouse (NP01MR); Supporto per tela (NP02CM)



DLP
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY



www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09