

# This is Why



- DIAGONALE DELLO SCHERMO 47" (119.3 CM)
- 1.920 X 1.080 RISOLUZIONE IN PUNTI
- LUMINOSITÀ 700CD/M2
- LED, MARGINE ILLUMINATO
- OPERAZIONE 24/7
- HDMI E DISPLAYPORT
- EFFICIENZA ENERGETICA

Disegnato per il massimo impatto, costruito per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e della misura giusta per un'installazione versatile, PN-U473 rappresenta una nuova gamma dinamica per soluzioni pubblicitarie digitali in interno. Sottile e leggero per installazioni facili in negozi, uffici e spazi pubblici, questo monitor vanta l'eccezionale qualità d'immagine (700 cd/m<sup>2</sup>) necessaria per veicolare la pubblicità digitale in maniera convincente.

## DATI MODULO DISPLAY

- Tecnologia a pannello: **LCD UV2A**
- Risoluzione nativa (Pixel): **1920 X 1080**
- Dimensioni diagonali (pollici / cm): **47/119.3**
- Proporzioni: **16:9**
- Tecnologia a retroilluminazione: **LED LATERALE**
- Luminosità (cd/m<sup>2</sup>): **700**
- Contrasto: **1300:1**
- Colori display: **1.06b**
- Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms: **12**
- Angolo visuale (H/V)0 CR >10: **178/178**

## SPECIFICHE CHIAVE

- Funzionamento certificato 24/7: **✓**
- Altoparlanti incorporati (W): **10 X 10**
- Input Computer - Plug and Play: **✓**
- Power Management: **✓**
- Colore cabinato: **NERO**
- Senza ventola: **✓**
- Funzionalità multi-schermo - Modalità video-parete (funzionalità Ingrandisci): **✓**
- Connessione a margherita (modalità specchio): **✓**
- Diagnosi Hardware: **✓**
- Supporto Software Controllo Monitor: **✓**

## ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

- Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO): **130**
- Consumo di corrente (W) (Standby): **0.5**
- Temperatura operativa (oC): **0 - 40**
- Umidità (%): **20 - 80**
- Dissipazione di calore (BTU/h) MAX: **443.58**

## PESI E MISURE

- Dimensione lunetta (S/D) mm: **20**
- Dimensione lunetta (A/B) mm: **19**
- Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm: **1083 X 627 X 55**
- Peso del prodotto senza stand (Kg): **19**

## CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1**
- DisplayPort: **1**
- Cavo: **1**
- Composito: **1**
- Presa Audio da 3,5mm: **1**

## CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

## SICUREZZA E AMBIENTE (EUROPA)

- Rapporto CE, CB: **✓**
- Contenuto di mercurio (mg): **0**
- Presenza di piombo (Applicazione accettata della direttiva RoHS): **✓**

## INSTALLAZIONE

- Orizzontale: **✓**
- Verticale: **✓**
- Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm): **4/400mm x 200mm**

## CONNELLITIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- DVI-D: **1**
- Audio RCA R-L: **1**

## CONNELLITIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

- RS232C IN: **1**
- Porta LAN: **1**

[www.sharp.it](http://www.sharp.it)

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SPA  
VIA LAMPEDUSA 13  
20141 MILANO  
NUMERO VERDE 800.826.111  
SITO INTERNET: [WWW.SHARP.IT](http://WWW.SHARP.IT)

**SHARP**