

PREMIUM PROIETTORI DESKTOP

NEC NP901W



Portable WXGA network with DICOM Simulation preset for medical applications.

- Alta luminosità con 2000 ANSI lumens
- HQV™ Processing per la migliore qualità d'immagine
- W-LAN Plug&Play, grazie alla certificazione Windows Vista™
- PIP/Side by Side, HDMI-entrata
- funzione USB viewer per immagini in movimento

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Tecnologia di riproduzione	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD Panel con MLA
Lampada	210 W AC (172 W AC Modalità eco)
Durata lampade [ore]	2500 (3500 Modalità eco)
Luminosità ¹	2000 ANSI-lumen (approssimativo 80% Modalità eco)
Rapporto di contrasto ¹	400:1
Obiettivo	Obiettivo
Diagonale: minima / massima [cm]	53 / 762
Distanza di proiezione [m]	0,7 – 11,0
Rapporto di proiezione	Fattore di Proiezione
Frequenza	Orizzontale: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz o più); Verticale: 48 – 120 Hz
Risoluzione nativa	1280 x 800 (WXGA)
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA); 1366 x 768 (WXGA+); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac 21"); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 1024 x 768 (XGA) compresso
Computer analogico	Ingresso: 2 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con componente (YPbPr); Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
Rete	W-LAN; 1x RJ45
HDMI™	Ingresso: 1x HDMI™ (V.1.3 con Deep Color, Lip Sync) con supporto HDCP; Ingresso: 19 pin; Ingresso: supporta audio
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x RCA Stereo per Video e S-Video; Ingresso: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack per Computer analogico; Uscita: 1 x 3.5 mm mini jack stereo (variabile)
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (jack)
USB	2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)
Segnali Video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM
Funzioni audio [W]	1 x 5 (mono)
Power Focus	Manuale
zoom	1,0 - 1,2
Funzioni aggiuntive	3D-Reform™ digitale; Certificato Windows Vista; Correzione geometrica; Correzione manuale dei colori della parete; Correzione trapezoidale, automatica e manuale (V= ±30°, H= ±40°); Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione help; High Video Image Quality Circuit (HQV™); Menu sullo schermo in 21 lingue; modo di compensazione Multi-Screen; Opzionale logo dell'utente; picture-in-picture / picture and picture; Plug&Play W-LAN; ricevitore mouse; RS-232 Comando; Segnale al cambio di fonte; simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Timer spegnimento; Visualizzatore USB
Telecomando	Auto Adjust; Controllo Modo Lampada; digitale ingrandimento graduato di parte dell'immagine; Funzione di fermo; Funzione di formato dell'immagine; Funzione help; Gestione delle fonti di entrata; Gestione mouse opzionale e funzione foglie di presentazione (avanti/indietro); HDMI; Pagina (su, giù); Power (On-OFF); proiezione spenta; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Selezionare (su, giù, sinistra, destra)
Dimensioni (l x a x p) [mm]	310 x 125 x 289 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	3,7
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia	310 Modalità normale / 260 Modalità eco / 18 Modalità stand-by / 3 Modalità risparmio energia
Rumore delle ventole [dB (A)]	29 Modalità eco
Sicurezza ed ergonomia	CE; TUEVGS; RoHS
Garanzia	Apparecchio 3 anni di servizio a domicilio in tutta l'Europa (servizio di scambio); Lampada: 6 mesi, max. 1000 ore.
Contenuto della fornitura	Proiettore; IR-Comando a distanza (adressable RD - 434E); Mini-D-SUB cavo per segnale; Cavo di alimentazione (3 m); adattatore W-LAN; CD-ROM; IR-ricevitore mouse; Borsa; Manuale per l'utente; Guida rapida per l'uso; Parasole per l'obiettivo
Accessori opzionali	Lampada di ricambio (NP05LP); Supporto per tela(NP07CM)



www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09