

3.8 mm Modulo LED a passo fine per interni

NEC LED-FA038i2





Semplicemente fantastico

Per una visualizzazione di grande superficie di alta qualità, i LED serie FA a passo fine di NEC offrono schermi a LED a risoluzione diretta e visualizzazione diretta per applicazioni in spazi di incontro e segnaletica esclusiva. Con una profondità di soli 5 cm e un cablaggio interno completo, la serie FA presenta un profilo elegante per un'esperienza visiva senza cornice. Con angoli di visione eccellenti, colori vivaci coerenti e luminosità eccezionale; la serie FA offre contenuti che vengono notati. Progettato con componenti di alta qualità e accesso di manutenzione dalla parte anteriore, la serie FA offre una soluzione di visualizzazione con longevità e buon ritorno dell'investimento. La soluzione privilegiata per sale riunioni, auditorium, ambienti di vendita di lusso e sale di controllo.

Vantaggi

Massima versatilità – moduli piccoli da 16:9 che permettono un'eccellente flessibilità all'interno dello spazio disponibile.

Prestazioni garantite per applicazioni esigenti – on componenti di altissima qualità e una progettazione dei moduli ridondante, alimentazione addizionale e schede dati, al fine di garantire operazioni senza interruzioni con una perdita minima in termini di livelli di luminosità.

Immagini di gradi dimensioni con un dettaglio perfetto – Il design totalmente senza cornici, con elevati rapporti di contrasto offre un esperienza visiva senza alcun ostacolo.

Design sottile – con il profilo posteriore piatto, i moduli LED possono essere integrati molto vicino al muro senza lo spazio necessario grazie a emissioni termiche molto ridotte.

Visibilità eccellente – il contratto e la luminosità elevati sono una caratteristica degli schermi LED, che beneficiano inoltre della durevole qualità NEC.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC LED-FA038i2

Gruppo di prodotti
3.8 mm Modulo LED a passo fine per interni

Codice Prodotto
81000137

Display

Configurazione pixel
3-in-1 SMD (nero)

LED type
SMD (1515)

Dimensioni pixel [mm]
3,8

Rapporto di formato schermo
16:9

Rapporto di contrasto (tip.)
7000:1

Angolo di visualizzazione [°]
160 orizzontale / 160 verticale

Luminosità (max.) [cd/m²]
1200

Capacità d'oscuramento
256 livello

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Elaborazione colore
bit 16

Colori [trilioni]
281

LED Driving Method
1/15 dynamic scan

Frequenza dei fotogrammi [Hz]
50/60

Frequenza di rinfresco [Hz]
≤ 3840

Temperatura colore [K]
3000 - 9500

Risoluzione dello schermo

Numero di pixel per m²
69252

Risoluzione di pixel per modulo [dot]
160 x 90

Risoluzione della scheda Pixel [px]
40 x 45

Ellettricità

Consumo di Energia tip. [W]
225 per m² (normal use)

Consumo di Energia mass. [W]
575 per m²

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento [°C]
-20 a 40

Umidità d'esercizio [%]
10 a 80

Meccanico

Dimensioni (l x a x p) [mm] per modulo
608 x 342 x 49

Peso [kg]
8.8

Condizioni Normative

Sicurezza ed ergonomia
CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Caratteristiche addizionali

Caratteristiche Particolari
Alimentazioni elettriche ridondanti; Connettore senza cavi per dati e alimentazione; Design SMD della superficie a filo; Design SMD resistente all'umidità; Schede di ricezione dati ridondanti

Manufacturer
NEC

Serviceability
Front Service

Garanzia
3 anni

Livello IP
IP20

Materiale
Cabinet in alluminio

CE FCC Class A RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026