NEC AccuSync® LCD203WM



Monitor LCD Multimediale formato 16:10 –
ottima scelta con molteplici vantaggi per applicazioni Home e SoHo

- Ergonomia e sicurezza sono conformi alle norme più severe del settore incl. ISO 13406-2
- Tecnologia di risposta rapida (5 ms)
- Compatibile con NaViSet® e Amministratore NaViSet®
- Installazione versatile (standard VESA) e speaker integrati (1+1 W)
- Qualità delle immagini stabile e ottimale grazie all'NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment, regolazione automatica senza contatto)

see more.
NEC Display Solutions

NEC AccuSync® LCD203WM

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia pannello	TN+ film TFT
Dimensioni [pollici/cm]	20,0/51,1
Dimensioni pixel [mm]	0,258
Angolo di visione	160° orrizontale / 160° verticale (tip. con rapporto contrasto 10:1) 170° orrizontale / 170° verticale (tip. con rapporto contrasto 5:1)
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	300
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5 (1 chiaro/scuro; 4 scuro/chiaro)
Colori [milioni]	16,7
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 82,3
Frequenza verticale [Hz]	56,0 - 75,0
Risoluzione ottimale	1680 x 1050 a 60 Hz
Altre risoluzioni supportate	1400 x 1050; 1440 x 900; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Connettori	Analogico: 1 x Mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; standard EDID
Regolazioni	Blocco OSM (On-Screen-Manager); Contrasto; Informazioni sul monitor; Lingua dei menù; Luminosità; Regolazione automatica; Regolazione della temperatura del colore; Regolazione fine (analogica); Tecnologia NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); Volume
Ergonomia e Sicurezza	CE; Energy Star; FCC classe B; ISO 13406-2 (errore pixel classe II); PCT/Gost; TCO 03; Ergonomia approvata dal TÜV; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; MPR II/ MPR III
Consumo [W]	49 (typ.)
Consumo modalità „Risparmio Energetico“ [W]	2
Alimentazione elettrica	100 - 120 V/220 - 240 V; 0,85 A/0,45 A; trasformatore integrato
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 - 35
Umidità ambiente (operativa) [%]	30 - 80
Interfaccia standard VESA [mm]	100 x 100
Dimensioni (l x a x p) [mm]	479 x 387 x 196
Inclinazione schermo [°]	-5 - +20
Larghezza cornice [mm]	22,0
Cable Management	si
Presa Kensington Lock	si
Peso [kg]	6,1
Funzioni aggiuntive	NaviSet® e NaviSet® Administrator compatibile; Tecnologia Rapid Response
Funzioni audio	1 + 1 W
Versioni colore	Cornice anteriore argento, cabinet posteriore nero
Contenuto imballo	Monitor; cavo alimentazione; cavo segnale VGA - VGA; cavo audio; CD-ROM; elenco uffici di vendita; manuale
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

NaviSet® NaviSet™ Administrator Wideformat 16:10

LCD203WM-I-07/07

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. Edizione: 07/07

www.nec-display-solutions.it
NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division - Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09