Empowered by Innovation

NEC

NEC MultiSync® LCD6520P

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori





Display pubblici LCD professionali ottimizzati per l'orientamento ritratto - la soluzione perfetta per i poster digitali.

- display pubblico da pollici 65 con pannello LCD professionale
- Ottimizzato soltanto per formato ritratto.
- Sofisticata protezione da surriscaldamento con 2 ventilatori controllati termicamente
- Option Slot
- 60.000ore durata (retroilluminazione)

see more.

NEC Display Solutions

NEC MultiSync® LCD6520P

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia degli schermi	ASV TFT
Area schermo attivo (l x a) [mm]	803,5 x 1428,4
Dimensioni schermo [inch/cm]	65 / 164
Dimensioni pixel [mm]	0,7455 x 0,7455
Angolo di visualizzazione [°]	176 orizzontale / 176 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Rapporto di formato schermo	16:9
Rapporto di contrasto (tip.)	2000:1
Luminosità (tip.) [cd/m²]	450
Tempo di risposta (tip.) [ms]	6 (grigio-grigio), 6 (tr - tf)
Colori [milioni]	16,77
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50,0 - 85,0
Risoluzione ottimale	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1600 x 1200; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Ingresso video	Analogico: 1 x S-Video; Analogico: 5 x BNC, componente, composito (tramite BNC e Cinch); Analogico: 1 x Dsub 15; Ingresso Video Digitale: 1 x DVI-D (con HDCP); Ingresso Video Digitale: 1 x HDMI
Uscita video	Uscita Video Analogico: 5 x BNC, composito (tramite BNC)
Ingresso audio	2 x Cinch (RCA); 1 x Presa 3,5 mm
Uscita audio	2 x Cinch (RCA)
Option Slot	DVI daisy chain board; Single board computer; HD-SDI board; CAT 5 receiver
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sicurezza ed ergonomia	CE; TÜV GS; C-tick; FCC classe A; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Requisiti energetici per modalità [W]	650 (max.)
Requisiti energetici modalità di risparmio energetico [W]	7
Gestione energetica	VESA DPMS
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 2,6 A/1,1 A; alimentazione corrente interna
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +40
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
Montaggio VESA [mm]	400 x 400; 8 holes / 200 mm spazio, M8 winding
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Con supporto: 921,0 x 1631,8 x 410,0 Senza supporto: 921,0 x 1569,4 x 221,6
Larghezza cornice [mm]	68,0 sinistra/destra; 56,4 (alto e basso)
Peso [kg]	Con supporto: 85; Senza supporto: 80
Funzioni aggiuntive	AutoBright; CableComp (digitale 30m, analogico 100m); Compatibile con Amministratore NaViSet® e NaViSet®; DICOM Profile; Funzione pianificatore (con RTC); Modalità Picture-in-Picture (immagine in immagine); Modalità Picture-over-Picture (immagine su immagine); Modalità temperatura colore; OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; Power-On Delay; protezione antisurriscaldamento con ventole controllabili; Protezione Pin Code; SCART supporto; Selectatable ID; TileMatrix (5 x 5); TileMatrix (5 x 5); Timer di spegnimento; Touch panel pronto
standards TV supportati (niente tuner)	SECAM; PAL; NTSC
modi video Modes (niente tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz); 2 x 1080p (50 e 60 Hz)
Funzioni audio	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; Dsub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando IR
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Contenuto dell'imballo	display; Display, supporto; Cavo elettrico; Cavo segnale VGA-VGA; Telecomando (IR); CD-ROM (guide per l'operatore/manuali)
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 03/09

www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09