LCD 21" Professional Display

NEC MultiSync® P212





IPS Performance Desktop Display professionale fornisce una qualità d'immagine senza compromessi e minimizza l'impatto ambientale durante la durata del prodotto. Grazie alla combinazione di una riproduzione colore eccellente, un'ergonomia ottimale, un carbon savings meter integrato, sensore illuminazione ambiente e prestazioni IPS, è ideale per professionisti creativi.

Il display ideale per tutte le applicazioni CAD-CAM, finanza, sale di comando 24/7, precision engineering ed applicazioni industriali (p.e. NDT) e per tutti coloro che tengono al loro lavoro visuale.

Vantaggi

Qualità d'immagine senza compromessi – controllo colore completo grazie ad IPS, Digital Uniformity Control, 14-bit hardware LUT, SpectraView Engine performance e SpectraView II controllo di calibrazione.

Connettività adeguata alle esigenze future – con ingressi DisplayPort e HDMI è assicurata la compatibilità con segnali HD e 10-bit.

Ergonomico in Ufficio – altezza completamente regolabile (150 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Approccio responsabile dell'impatto ambientale – sensore di luce ambientale, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, l'utilizzo di plastiche riciclate e materiali privi di mercurio.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software – con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.

Specifications

Informazioni prodotto

Nome prodotto
NEC MultiSync® P212

Gruppo di prodotti
LCD 21" Professional Display

Codice Prodotto
60003862 (BK), 60003989 (WH)

Display

Tecnologia schermo
IPS TFT

Dimensioni schermo [inch/cm]
21 / 54

Dimensioni pixel [mm]
0,270

Luminosità (tip.) [cd/m²]
440

Rapporto di contrasto (tip.)
1500:1

Angolo di visualizzazione [°]
178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)

Tempo di risposta (tip.) [ms]
8 (grigio-grigio)

Colori [milioni]
1073 (10-bit DisplayPort or HDMI); 16.77 (8-bit per colore)

Gamma di colori Misura / Copertura
77% / 78,8% Adobe RGB; 97.9% /106.3% sRGB

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]
31,5 - 99,5

Frequenza verticale [Hz]
50 - 85

Risoluzione

Risoluzione ottimale
1600 x 1200 a 60 Hz

Supportate

1024 x 768;	1280 x 960;	800 x 600
1280 x 1024;	720 x 400;	

Connettività

Ingressi Digitali
1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (3 giù / 1 su)

Analogici
1 x D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]
24 (tip.); 57 (max.)

Modo di Risparmio Energetico [W]
< 0,5

Corrente elettrica
1 A/0,6 A; 100-120 V/220-240 V; alimentazione integrata

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]
da +5 a +35

Umidità ambiente (operativa) [%]
da 20 a 80

Ergonomia

ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]
150 (modalità Paesaggio)

Inclinazione schermo / Rotazione [°]
da -5 a +30; da -45 a +45

Posizione Schermo - Rotazione [°]
0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Larghezza cornice [mm]
16,2 (sinistra/destra/basso); 16,8 (alto)

Dimensioni (l x a x p) [mm]
466,4 x 374,6 x 227,6

Peso [kg]
8

Montaggio VESA [mm]
100 x 100 (4 punti)

Caratteristiche Addizionali

Caratteristiche Particolari
3D LUT programmabile; AmbiBright; AutoBright; AutoContrast; Autodiagnostica; Compatibile Windows 7; controllo digitale dell'uniformità; DDC-CI; Eco Mode; GammaComp (14-bit Look Up Table); Hub USB integrato (1 su; 3 giù); Immagine colore consistente con tecnologia IPS; LED Backlight Technology; LED corrente regolabile (colore e luminosità); Livello nero automatico; Luminosità e contrasto diretti; NaViSet Administrator 2; Overdrive; sRGB e controllo colore a 6 assi; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; Tecnologia di risposta rapida; TileComp; TileMatrix; TORO™ Design

Versioni colore
Cornice anteriore argento, involucro posteriore grigio chiaro; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero

Gestione cavi
sì

Serratura di sicurezza Kensington
sì

Plug & Play
Standard EDID; VESA DDC/CI; VESA DDC2B

Audio
Altoparlanti integrati

Funzioni di regolazione
Contrasto; Controllo della temperatura colore; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Livello di nero; Luminosità; Menu utente avanzato; Modalità di espansione; Nitidezza; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); OmniColor™: sRGB e controllo colore a 6 assi; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; Tasti di scelta rapida; USB

Contenuto dell'imballo
Cavo 1 x DVI-D; Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo USB; Manuale d'Installazione; Monitor

Sicurezza ed ergonomia
CCC; CE; EAC; ergonomia TÜV; ErP; FCC classe B; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR III; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL o CSA

Garanzia
3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; garanzia d'uso 24/7 opzionale dal primo al terzo anno; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica
Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Classe di efficienza energetica: B

Materiali ecologici
Design efficiente per un minore imballo; Minimo utilizzo di materiali inquinanti

Standard ecologici
ErP Compliant

RoHS | TÜV GS | ergonomia TÜV | FCC classe B | MPR III | CE

ErP

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 24.09.2026