


Display per segnaletica digitale

Sharp/ NEC MultiSync E758



- Riduzione dei costi di installazione e di esercizio - il display retroilluminato a LED ad alta efficienza energetica garantisce un basso consumo energetico, una maggiore durata della retroilluminazione.
- Connessioni pronte per il futuro - con più ingressi per segnali digitali e analogici standard del settore per un'integrazione flessibile nelle infrastrutture AV.
- Riproduzione di contenuti - il lettore multimediale USB integrato supporta diversi formati di file video immagine per una riproduzione di contenuti indipendente.
- Design sottile e altoparlanti integrati - il design estetico è piacevole alla vista e consente un'installazione semplice e a basso costo.
- Funzionamento stand alone - il display è progettato per un funzionamento stand alone semplice grazie al lettore multimediale USB integrato, agli altoparlanti e alla funzionalità di programmazione.

Specifiche

DATI MODULO DISPLAY

Tecnologia a pannello	IPS with Direct LED backlights
Risoluzione nativa (Pixel)	3840 x 2160
Dimensioni diagonali (pollici / cm)	74.5 / 189.3
Proporzioni	16:9
Luminosità (cd/m ²)	350
Contrasto	≥ 8000:1
Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms	8
Picco pixel (mm H/V)	0.430
Angolo visuale (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (25)

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz)	100-240 / 50 / 60
Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO)	145 shipping
Temperatura operativa (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to +60
Umidità (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

INSTALLAZIONE

Orizzontale	.
Verticale	.
Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

CONNELLTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Presa Audio/Cuffie da 3,5mm	1
-----------------------------	---

ACCESSORI

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Trasmettitore telecomando	Yes
Cavo di alimentazione	Yes
Staffa per l'installazione.	Optional
Stand da tavolo	Optional
Batteria	2x AAA

SPECIFICHE CHIAVE

Special Characteristics

Ambient Light Sensor; Audio settings with equalizer; CEC Support; Colour temperature mode; Display Browser Control; Energy saving picture mode; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Mac and Windows compatible; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Retail picture mode; Scheduler; SNMP Support; USB Media Player

Garanzia limitata del produttore (anni) 3

Oscuramento locale .

Altoparlanti incorporati (W) 10W + 10W

Colore cabinato Black

Colour Versions Black Front Bezel, Black Back Cabinet

Sensore luminosità .

PESI E MISURE

Dimensione lunetta (S/D) mm	14.3
Dimensione lunetta (A/B) mm	14.8
Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm	1,682.3 x 961.1 x 83.2
Peso del prodotto senza stand (Kg)	36.3

CONNELLTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	3
VGA	1
Cavo	1
Composito	1
Presa Audio da 3,5mm	1

CONNELLTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

RS232C IN	1
Porta LAN	1
USB	1

